

## Ecco alcuni suggerimenti per l'utilizzo del nuovo Mix&Fill PLUS su specie legnose scure

- 1) La superficie da trattare deve essere pulita, asciutta e libera da ogni agente contaminante. Per il rinnovo di vecchi pavimenti, realizzare una prima carteggiatura con una levigatrice a nastro di grana 36 e 40. Procedere poi con la seconda carteggiatura con abrasivi a nastro di grana 60 e 80.
- 2) Agitare bene il contenitore prima del suo utilizzo, o prima di decantare una quantità di prodotto minore.
- 3) All'interno di un contenitore miscelare per es.1 litro di Mix &Fill Plus con 200-250 gr di acqua, o procedere con la stessa proporzione nel caso si voglia utilizzare una quantità di prodotto minore.
- 4) Aggiungere all'impasto la polvere del legno di grana 80 ottenuta dal perimetrale. Mescolare bene fino ad ottenere una consistenza soffice ed uniforme (come yoghurt). **ATTENZIONE:** il dosaggio previsto per legni chiari (es. Rovere) è pari al 10-15% di polvere di legno sul prodotto NON diluito; **per legni più scuri si consiglia di aggiungere all'impasto diluito con acqua una quantità di polvere di legno intorno al 20-25%** al fine di ritornare alla stessa consistenza del prodotto non diluito. Questa operazione consente di ottenere una maggiore tonalizzazione delle fughe grazie alla maggiore quantità di polvere di legno nell'impasto.

- 5) Applicare la miscela così ottenuta su tutta la superficie da trattare con una spatola di acciaio inox; ripetere l'operazione se necessario.
- 6) Una volta asciutto, **levigare gli eccessi di Mix&Fill Plus con una levigatrice a nastro di grana 100-120. Solo dopo questa prima levigatura, utilizzare una retina abrasiva al fine di rimuovere le ultimissime imperfezioni della superficie.**
- 7) Trattare la superficie con qualsiasi finitura Bona rispettandone le relative istruzioni.

Le operazioni sopra proposte costituiscono dei SEMPLICI SUGGERIMENTI per ottenere una maggiore tonalizzazione dello stucco al colore del pavimento. Variazioni nella colorazione non sono da attribuirsi al prodotto. In caso di dubbio, prima dell'utilizzo mescolare il prodotto con la polvere di legno e verificare l'autenticità del colore.

In qualsiasi caso, si consiglia di seguire sempre la scheda tecnica del prodotto.