

Skötselråd/Stoppskylt

Naturale-behandlade trägolv

I enlighet med skötselråd utgivna av Golvbranschen, GBR

Nybehandlat Naturale-golv!

- Torktid: 2 - 3 timmar vid normal rumstemperatur och luftfuktighet.
- Golvet kan försiktigt beträdas efter ca 8 timmar.
- Möbler kan du flytta tillbaka efter 24 timmar.
- Mattor läggs på efter en vecka, då har lacken härdat (torkat) färdigt.
- Torka inte golvet första veckan.
- Använd möbeltassar för att undvika repor. Släpa aldrig möbler över golvet!

Allmänna råd

Behovet av golvunderhåll styrs mycket av hur entrén är utformad och hur den sköts. Stoppa smutsen redan i entrén! Ha en ordentlig avtorkningsmatta innanför ytterdörren och om möjligt även utanför. Torka omedelbart upp spill och skydda trägolv mot alla former utav vätska. Möbler ska ha möbeltassar av plast eller filt (ej metall) för att begränsa risken för repor och märken. Tassarna skall rengöras eller bytas ut regelbundet.

Rätt temperatur och luftfuktighet

Trä är ett naturmaterial som rör sig i takt med naturliga skiftningar av den relativa luftfuktigheten. På sommaren sväller träet och på vintern krymper det, varvid springor kan uppstå. För att motverka alltför stora rörelser och därmed skador på golvet ska rumstemperaturen hållas inom 15-25°C och den relativa luftfuktigheten inom 30-60%. Vissa träslag, t ex bok och lönn, reagerar mer på klimatvariationer än andra. Den relativa luftfuktigheten ökar inomhus då människor vistas i rummet och utför vardagliga aktiviteter som matlagning, duschning etc. Gröna växter och akvarium ger fuktillskott till luften. Luftfuktigheten kan också ökas med luftfuktare. Golvvarme torkar ut trägolv mer än t ex element och ytemperaturen på ett sådant golv får aldrig överstiga 27°C. Hög och sänk temperaturen i små steg över minst 3 dagar.

Rengöring/städning

- Gör till daglig rutin att avlägsna synlig smuts som sandkorn och dylikt. Normalt behövs endast torra städmetoder – tormoppning eller dammsugning.
- För grundlig rengöring fuktorka golvet med Bona Cleaner för trä- och parkettgolv tillsammans med en mikrofiberduk. Svabbgarn med hink rekommenderas inte eftersom det lämnar för mycket vatten efter sig.
- Vid större ytor kan skurmaskin nyttjas tillsammans med vit eller beige skurrondell. Använd inte aggressivare skurrondeller än nödvändigt. Aggressiva skurrondeller kan repa och vid frekvent bruk slita ut ytan i förtid. Vattensläppet från skurmaskinen får inte vara större än att ytan är torr igen inom 1 minut.

Underhåll

- Med intervall om 3-5 år i hemmiljö och 1-3 år i offentlig miljö, kan ytterligare lager med Naturale 2-komponent påföras för att fräscha upp ytan och förlänga livslängden. I sådant fall skall ytan först rengöras och behandlas med Bona Prep för att sedan slipas lätt.
- Begränsade skador kan punktlagas med Bona Naturale Repair Kit.

Renovering

- De flesta trägolv kan renoveras flera gånger så länge det finns en

tillräckligt tjock slityta. I regel slipas hela golvet till rent trä för att sedan omlackeras. På så sätt fås samma nyans och glans över hela ytan. För bra resultat förutsätts att golvet underlag är stabilt och att slitskiktets stavar sitter väl förankrade i underlaget.

- Vid enstaka djupa repor/intryck kan en slitytestav eller lamellbräda bytas ut. Du kan förlänga livslängden på golvet genom att lägga på ett nytt lager Naturale. Om golvet behandlats med vax eller polish måste golvet slipas till trärent.

Fläckborttagning

Avlägsna spill direkt och eftertorka om nödvändigt med en väl urvriden trasa. Tänk på att Naturale-behandlade trägolv kan skadas av mycket vatten, starka rengöringsmedel t ex Perkloretylen, thinner, acetone och T-sprit. Använd därför dessa fläckborttagningsmedel med stor försiktighet. Obs! Slipning med stålull och skurnylon kan repa lacken.

Fläck av	Tas bort med
Choklad, fett, frukt, glass, grädde, juice, kaffe, te, läsk, saft, vin, öl, ägg, urin.	Neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel typ Bona Cleaner utan ammoniak utspätt i ljummet vatten.
Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot, svårare fläckar av choklad och fett.	Tvättolja, lackolja.
Färgkritor, läppstift, tusch.	T-sprit 50%.
Stearin, tuggummi.	Kylspraya eller lägg en plastpåse med isbitar på fläcken. Skrapa sedan försiktigt.
Blod.	Kallt vatten.

Övrigt

Bonas produkter förenklar underhållet och förlänger trägolvet redan långa livslängd. Tänk på att olika träslag har olika egenskaper, t ex hårdhet (intryck- och repkänslighet) och färgbeständighet. Alla trägolvs färg förändras med tiden då golvet utsätts för UV-ljus. Körsbär, fur och exotiska träslag tillhör de som förändras mest.



Lifetime Support

Så länge enbart Bonas produkter har använts enligt våra anvisningar, lovar vi att göra allt vi kan för att öka livslängden på ditt golv och verkligen ta fram dess bästa sidor!

För framtida skötsel och underhåll notera vilken produkt som använts till respektive golv.

Golv

Produkt

Golv

Produkt

Arbetet utfört av

Adress

Telefon

Epost

Datum

Bona®

Bona AB
Box 21074
200 21 Malmö
Telefon: 040-38 55 00
www.bona.com

Se även
www.golvbranschen.se

Skär längs
de streckade
linjerna och sätt
lappen på dörr-
handtaget!

Stopp

Naturale-behandlat golv!

Golvet får beträdas

.datum.....tid.....

Läs och spara informationen på baksidan.
Sätt upp lappen i städsåpet!

Bona[®]
Passion for wood floors