

# Bona D-509 Polish

## Fiche technique

Bona D-509 Polish est un produit d'entretien à base de résine synthétique, pour la protection de revêtements de sol durs.

- durable
- ne glisse pas
- résistant à l'eau
- auto-brillant

### Données techniques

Consommation	: 1 litre par 80 m <sup>2</sup>
Temps de séchage	: 15-20 minutes
Conservation	: 1 an après la date de production dans son emballage d'origine non ouvert, protéger du gel
Résistance couleur	: lumière UV
Emballage	: flacon de 1 litre ; 10 x 1 litre par carton

### Application

Bona D-509 Polish est approprié pour les sols vitrifiés, le marmoléum, le caoutchouc, le marbre, le carrelage et les autres surfaces dures.

### Préparation

La surface à traiter d'abord dégraisser, enlever les impuretés et les résidus de polish avec Bona Fernox – bien nettoyer.

### Mode d'emploi

Appliquer le Bona D-509 Polish uniformément avec un chiffon, en une ou deux fois. Respecter un temps de séchage d'environ 15 minutes avant de marcher sur la surface traitée.

Selon l'usage du sol, le traitement se répète deux ou trois fois par mois.

- S 2 Tenir hors portée des enfants  
S 46 En cas d'ingestion, immédiatement appeler un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette du produit

Entretien



# Bona®

Bona NV - SA  
Leuvensteenweg 510 B 5  
1930 Zaventem  
T: +32 (0)2 721 27 59  
F: +32 (0)2 721 17 11  
infobelgium@bona.com