

Bona U 300

Technický list

Bona U 300 je gumovo-korková vyrovnávací podložka, šíře role 1 metr. Elastická tlumící podložka pod dřevěné parkety, plovoucí dřevěné a laminátové podlahy. Zlepšuje kročejový hluk. V případě přilepení podložky k podkladu lepidlem Bona a následně celoplošném přilepení parket zvyšuje kvalitu podkladu.

- snadno se pokládá
- zvyšuje kročejový útlum
- nízká hořlavost

2 mm, 16 dB s plovoucí podlahou
3 mm, 18 dB s 10 mm masivní podlahy
3 mm, 18 dB s 16 mm masiv parkety
2 mm, 19 dB s dvouvrstvou podlahou

Technická data

Báze:	jemná PU pěna a korkový granulát z recyklované gumy s polyuretanem
Barva:	hnědá (korek), černá / šedivá / hnědá (PU pěna)
Hustota:	cca 550 kg/m ³
Pevnost v tahu::	cca 0,8 N/mm ²
Prodloužení při přetržení:	cca 30%
Tloušťka:	2, 3 a 5 mm (±0,3 mm)
Rozsah pracovní teploty:	od -30°C do 80°C
Přenos tepla:	0,03 m ² K/W pro 3 mm podložku
Hořlavost:	Cfl-s1 (EN 13501)
Kročejový útlum:	$\Delta LW=17dB$ s 2 mm PVC $\Delta LW=25dB$ s kobercem
Šířka:	1000 mm (±1,5 %)
Balení (role):	2 mm: 1,00 m x 30 m 3 mm: 1,00 m x 20 m 5 mm: 1,00 m x 16 m

Příprava

Podklad musí vyhovovat požadavkům DIN 18356 (ČSN 74 4505). Kromě jiného musí být trvale suchý, čistý, bez trhlin, odolný vůči tahu a tlaku a nesmí být příliš hladký ani příliš drsný. Podle potřeby musí být odborně upraven.

Vhodné podklady (rovněž ve spojení s podlahovým topením) jsou:

- Nevytápěné nebo vytápěné potěry (cementový potěr, kalcium sulfát)
- Podlahové prvky, dřevotřískka nebo překližka
- Litý asfalt
- Další dobře připravené podklady

Aplikace

Lepení:

Položte Bona U 300 na podlahu bez překrývání a odřežte do tvaru místnosti. Položte Bona U 300 pod úhlem 45 - 90 stupňů na podlahu proti směru pokládky podlahoviny. Zvedněte jednu část cca polovinu délky podložky a aplikujte lepidlo na podklad v rámci otevřené doby lepidla. Pak znovu položte U 300 na čerstvé lepidlo a pevně přitiskněte. Postupujte tímto způsobem, dokud nebude U 300 přilepená k podlaze. Lepidlo aplikujte

AKTUALIZACE 3/2013
Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

strana 1/2

Pokládka



Bona[®]

Bona U 300

Technický list

ozubenou stěrku na lepidlo Bona 850G. V případě hrubého podkladu použijte ozubenou stěrku s vyššími zuby. Doporučujeme Bona 1000G. Pokládka parket nebo laminátových podlah může být na U 300 pokládána a lepena obvyklým způsobem.

Pro lepení Bona U 300 doporučujeme lepidla:

- R770/ R777/ R778
- R850/ R850T/ R860/ R870T

Vhodné typy parket:

- parkety / prkna
- hotové více-vrstvé parkety
- vysokohranné lamelové parkety, parkety bez pera a drážky (použijte pouze Bona U 300 2 mm)

Prostudujte si také návod k použití poskytnutý výrobcem parket.

Upozornění

Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

Pro více informací navštivte nás na adrese www.bona.com/cz.

AKTUALIZACE 3/2013

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

strana 2/2

Pokládka



Bona[®]