

Bona Retarder

Technický list

Bona Retarder je přísada, která zlepšuje rozliv laku a prodlužuje dobu otevření vodních laků Bona (základních i vrchních). Je určen pro použití v prostorech, kde převládají nepříznivé klimatické podmínky, tedy nízká relativní vlhkost vzduchu a/nebo vysoké teploty. Bona Retarder snižuje riziko příliš rychlého schnutí laku a také se minimalizuje tvorba stop po nanesení válečku. Může být také přidáno do Bona Sportive Paint pro nižší viskozitu a lepší schopnost nanášení barvy.

- Usnadňuje použití v nepříznivých klimatických podmínkách
- Prodlužuje dobu otevření
- Minimalizuje riziko překryvání a různobarevnost lakovaných podlah

Technická data

Poměr ředění:	do laku: max 4% do barvy > max 10%
Bezpečnost:	není klasifikováno jako nebezpečný produkt
Nebezpečí požáru:	nehořlavý
Záruční lhůta:	2 roky od data výroby v původním neotevřeném obalu.
Skladování/přeprava:	Teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší než +25°C během skladování a přepravy.
Likvidace:	Odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu s místními předpisy.
Balení:	12 x 200 ml (120 krabic na paletě)

Příprava

Bona lak na vodní bázi

Přidejte max. 4% přípravku Bona Retarder do laku a směs okamžitě a důkladně promíchejte (protřepejte). Směs lak / Retarder použijte dle pokynů uvedených v technickém listu produktu laku.

Bona Sportive Paint

Přidejte 10% Bona Retarder do barvy a směs okamžitě a důkladně promíchejte (protřepejte). Běžné použití dle návodu.

Povrchová
úprava



AKTUALIZACE 3/2013

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz, mail: bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

strana 1/1

Bona[®]