

# Bona Belt HD

## Fiche technique

La ponceuse Bona Belt HD dispose d'un tambour large, de roues longues distances tous terrains ainsi que d'une pression réglable, garantissant un travail qualitatif optimal.

- ✓ Le large tambour et la conception des roues favorisent le contact machine/parquet
- ✓ Le système bi-vitesse augmente la précision du ponçage sur les différentes essences de bois
- ✓ Grande liberté de réglage de pression adaptable selon l'état du support

### Données techniques

Moteur : Ponceuse : 2,9 KW (disponible également en 4 KW)  
Poids : 85 kgs  
Largeur de ponçage : 200 mm (bandes abrasives 200 x 750 mm)  
Vitesse du tambour : 1.800 à 2.050 trs/min

### Mode d'emploi

Avant de démarrer votre machine, vérifier que vous disposez d'un câble suffisamment long et sans entrave pour pouvoir travailler en toute sécurité

Régler le timon de manière à avoir une position de ponçage la plus confortable possible. Equiper la ponceuse d'un abrasif du grain correspondant au ponçage à effectuer : dégrossissage, ponçage intermédiaire ou ponçage de finition.

Mettre Bona Belt HD en marche et commencer à poncer en travaillant vers la lumière si c'est possible. Procéder de même à la suite de chaque ponçage du parquet.

Entre chaque ponçage, il est impératif d'aspirer très soigneusement toutes les poussières et résidus d'abrasif.

Pour un ponçage de qualité, nous vous recommandons de l'effectuer en trois fois.

### Divers

En plus de ces caractéristiques, Bona Belt HD offre les propriétés suivantes :

- ⇒ Montage facile des abrasifs : les capots avant et latéraux facilitent l'accès au cylindre ou au rouleau ponceur
- ⇒ Pression du rouleau de ponçage réglable à l'infini
- ⇒ Manche : hauteur adaptable à 2 niveaux

Bona Belt HD est livrée complète et prête à l'emploi, avec rallonge et trousse à outils.

Machine garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre.

Code article	Désignation
AMK171000	Bona Belt HD, 2,9 KW
AMK172000	Bona Belt HD, 4 KW
ASO991011	Sac à poussière microfibre jetable pour ponceuse (par 3)

Ponçage



**Bona**<sup>®</sup>