

# Bona polish pour sols carrelés & stratifiés

## Fiche technique

**Bona Polish pour sols carrelés et stratifiés** est un produit d'entretien en phase aqueuse destiné à protéger les sols durs tels que carrelages, linoléum, céramiques, pierre, marbre... Il ravive les surfaces ternes et leur offre une protection accrue contre l'usure.

- Durable, à base de polyuréthane
- Simple et sûr à l'utilisation
- Fonctionne sur de nombreuses surfaces
- Sèche rapidement

### Données techniques

Agent liant:	Acrylique/polyuréthane
Brillance :	Haute brillance
Dilution:	Ne pas diluer
Séchage :	- Au toucher : 30-60 minutes - Recouvrable : minimum 2 heures
Outil d'application :	Pad d'application beige Bona
Consommation :	Env. 50 m <sup>2</sup> /litre
Sécurité :	Ce produit n'est pas classé comme dangereux selon la Directive Européenne 1999/45/EC et ses amendements.
Nettoyage :	Rincer les outils d'application à l'eau claire. Une fois sec, retirer à l'acétone.
Conservation :	2 ans à compter de la date de fabrication dans l'emballage d'origine non ouvert
Stockage/transport:	La température ne doit pas passer sous +5°C ou dépasser +25°C .
Elimination:	Les déchets et emballages vides doivent être manipulés conformément aux réglementations locales.
Conditionnement :	1 litre

### Préparation

Passer l'aspirateur avant de procéder au nettoyage humide afin de retirer poussières et gravillons. Nettoyer avec le nettoyant pour sols durs Bona et laisser sécher. Ne pas utiliser sur un sol ciré ou huilé, car les résidus de corps gras empêcheront le polish d'accrocher sur la surface à traiter.

**En cas de doute, procéder à un essai.**

Bien secouer le bidon puis appliquer à température ambiante, entre 18-25°C.

### Application

1. Appliquer le polish sur une petite section, en traçant une ligne sinueuse.
2. Etaler le produit avec le pad d'application beige Bona en travaillant dans le sens des fibres du bois.
3. Continuer section par section jusqu'à ce que toute la surface soit traitée.

Il est possible de marcher avec précaution sur la surface traitée 2 heures après mise en œuvre, mais attendre 12 heures minimum avant de remettre en place tapis et mobilier et de la solliciter intensément

### Entretien

Nettoyer avec le nettoyant Bona pour sols durs et un pad de nettoyage bleu Bona. Lorsque le sol commence à montrer des signes d'usure et a besoin d'un coup de neuf, appliquer une nouvelle couche de polish. Utiliser le dissolvant Bona pour retirer les couches de polish.



# Bona®

#### BELGIQUE

Bona SA  
Leuvensesteenweg 542/C.3  
1930 Zaventem  
T: 02/721 27 59  
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11  
www.bona.com

#### FRANCE

Bona France  
15A Rue du Pont du Péage  
67118 Geispolsheim  
T: 03-88 49 18 60  
infofrance@bona.com

F: 03-88 49 18 69  
www.bona.com