

Bona raviveur de terrasse

Fiche technique

Le raviveur de terrasse Bona nettoie les bois tendres salis, abîmés et/ou huilés, tels que le mélèze, l'épicéa et le pin imprégné. Il dissout l'ancienne huile de protection et le bois abîmé, redonnant une seconde jeunesse à votre terrasse ou mobilier.

- Efficace et sans danger pour le jardin
- Dissout l'ancienne huile et le bois abîmé
- Contenu entièrement biodégradable



Données techniques

pH:	Env. 14
Conservation :	2 ans à compter de la date de fabrication dans l'emballage d'origine non ouvert
Stockage/transport:	La température ne doit pas passer sous +5°C ou dépasser +25°C.
Sécurité :	Ce produit est classé comme dangereux selon la directive européenne 1999/45/EC et ses amendements. Contient de l'hydroxyde de sodium. R34 – Provoque des brûlures. S1/2 – Conserver sous clé et hors de portée des enfants . S26 – En cas de contact accidentel avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin. S36/37/39 – Porter un vêtement de protection, des gants et protection des yeux/visage S45 – En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (lui montrer l'étiquette si possible).
Elimination :	S60 – Ce produit et son emballage doivent être traités comme des déchets dangereux.
Contient:	Contient: <5% agents de surface non ioniques, agents conservateurs (Benzisothiazolinone), parfum.
Conditionnement :	4 litres

Préparation

Retirer les salissures, mousses, lichens.... Protéger les plantes, surfaces sensibles des éventuelles éclaboussures. Eviter de travailler en plein soleil.

Application

1. Humidifier la terrasse avec de l'eau.
2. Appliquer généreusement le raviveur pour terrasses Bona sur une surface de 5-10 m² et patienter quelques minutes. Une bonne façon d'appliquer le produit est de le verser dans un seau plastique propre, et d'utiliser un rouleau.
3. Frotter à l'aide d'une brosse à poils durs . Un nettoyeur à haute pression, équipé d'une brosse rotative pourra également être utilisé, en réglant la pression au minimum).
4. Rincer à l'eau et passer à la zone suivante (Cette étape n'est pas nécessaire si utilisation du nettoyeur haute pression).
5. Laisser sécher avant de procéder au traitement de protection.