

Bona Shield R

Technisch merkblad

Een kant-en-klare polymeer op waterbasis voor elastische vloeren. Speciaal ontwikkeld voor oppervlakken die zijn gerenoveerd met een Bona Pure PUR-coating, maar ook mogelijk om te gebruiken op andere elastische vloeren zoals linoleum en PVC etc.

- Hoge duurzaamheid
- Snelle droogtijd
- Goede antislip werking

Technische gegevens

Productbasis:	mat = Acrylaat/Polyurethaan, glans = Polyurethaan
Glansgraad:	mat & glans
Verdunnen:	niet verdunnen
Droogtijd:	1-2 uur bij 20°C/60% r.v.
Gereedschap:	Bona Applicator Pad
Verbruik:	30-50 m ² /liter
Veiligheid:	ongeclassificeerd
Reiniging:	gereedschap met water en zeep reinigen. Opgedroogd materiaal kan worden verwijderd met Bona Remove R of met Bona PowerRemove R
Houdbaarheid:	2 jaar na productiedatum in ongeopende, originele verpakking
Opslag/transport:	de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C
Afval:	restanten en lege cans dienen afgevoerd te worden volgens de lokale regelgeving
Verpakking:	10 x 1 liter & 3 x 5 liter

Vorbereidingen

Reinig het oppervlak op basis van de mate van vervuiling met Bona Clean R50. Gebruik Bona Remove R wanneer een meer agressieve reiniger nodig is. Houd er rekening mee dat eventueel achtergebleven vuil in de Bona Shield R zichtbaar blijft.

Aanbevolen is om de hechting vóór gebruik te testen, zeker als de geschiedenis van de vloer onbekend is. Was en bepaalde soorten polish kunnen de hechting belemmeren. Het volledig strippen van de oude onderhoudscoating is in dat geval noodzakelijk.

Gebruiksaanwijzing

1. De can vóór gebruik goed schudden.
2. Giet het product op de vloer en verdeel dit op een systematische manier in een dunne, gelijkmatige laag over het gehele oppervlak.
3. Indien nodig, het is mogelijk om na 1-2 uur een 2^e laag Bona Shield R aan te brengen.

Voor de beste resultaten: vermijd zwaar loopverkeer tot de volgende dag.

Onderhoud

Reinig de vloer regelmatig met Bona Clean R50. Neem de respectievelijke technische merkbladen en de afzonderlijke instructies voor onderhoud en reiniging in acht.

Bovenstaande informatie is verstrekt te goeder trouw en naar onze beste, huidige kennis, maar maakt geen aanspraak volledig te zijn. De gebruiker moet vóór gebruik vaststellen of het product en de genoemde aanbevelingen geschikt zijn voor bij het beoogde doel, de houtsoort en de situatie. Bona geeft uitsluitend garantie op het geleverde product. Het professioneel en derhalve juist aanbrengen van het product valt niet onder onze verantwoordelijkheid. Test het product bij twijfel eerst op een klein oppervlak. De gebruiker moet alle informatie op de verpakkingsetiketten en veiligheidsinformatiebladen lezen en begrijpen voordat dit product wordt gebruikt.

