

Bona Care Oil

Technisch Merkblad

Bona Care Oil is een sneldrogende onderhoudsolie voor eerder geoliede houten vloeren. Met een lage viscositeit en een unieke mix van verschillende plantaardige oliën, heeft het een uitstekend indringingsvermogen. Het is eenvoudig te verwerken en geeft nauwelijks geur af. Vult de poriën van het hout voor langdurige bescherming. Bona Care Oil kan ook worden gebruikt als basisbehandeling van onbehandeld hout; het moet dan twee keer worden aangebracht en gedurende de nacht drogen.

- lage viscositeit olie – zeer goed verwerkbaar
- laag VOS-gehalte (<8%) en geurgehalte
- veilig voor gebruik op kinderspeelgoed en werkbladen, voldoet aan EN 71-3

Technische gegevens

Productbasis	: gemedicificeerde plantaardige oliën
VOS-gehalte	: <8%
Verdunning	: niet verdunnen
Droogtijd	: minimaal 12 uur*
	* <i>bij normale condities 20°C/60% r.v. Zorg voor goede ventilatie.</i>
Gereedschap	: Bona Wool Pad of een katoenen doek
Verbruik	: 50-100 m ² /liter afhankelijk van de conditie van de vloer
Veiligheid	: niet geclassificeerd
Brandgevaarlijk	: niet brandbaar. Risico van zelfontbranding, zie het veiligheidsinformatieblad voor meer informatie.
Reiniging	: gereedschap reinigen met wasbenzine. Opgedroogd materiaal kan verwijderd worden met wasbenzine.
Houdbaarheid	: 2 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/transport	: de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C
Afval	: restanten en lege cans afvoeren volgens de lokale regelgeving
Verpakking	: 1 & 5 liter

Vorbereidingen

Indien nodig moet het eerder geoliede oppervlak grondig worden gereinigd met Bona Soap of met het Bona Deep Clean System en dit goed laten drogen alvorens de onderhoudsolie op te brengen. Laat het product op kamertemperatuur komen en schud de fles grondig vóór gebruik. **Minimumtemperatuur voor gebruik is 16°C.**

Gebruiksaanwijzing

1. Breng de Bona Care Oil dun aan met een Bona Wool Pad of katoenen doek bij voorkeur onder een boenmachine.
2. Verwijder de overtollige olie met katoenen doeken en laat het drogen.

WAARSCHUWING: BONA CARE OIL BEVAT OPDROGENDE OLIËN. RISICO VAN ZELFONTBRENDING. PLAATS GEBRUIKTE DOEKEN, POETSLAPPEN, WOOL PADS EN GELIJKAARDIG MATERIAAL IN WATER OF AFGESLOTEN METALEN BAKKEN.

Onderhoud

Reinig de vloer regelmatig met een droge mop of een stofzuiger. Wanneer nodig nat reinigen met een vochtige mop met Bona Soap toegevoegd aan het reinigingswater. Reinig altijd met een zo droog mogelijke methode. Breng Bona Care Oil regelmatig aan zodat de houtporiën verzadigd blijven en geen vuil of vocht kunnen opnemen. De frequentie hiervan wordt bepaald door het slijtageniveau en kan variëren van één maal per jaar in een huiselijke omgeving tot een paar maal per jaar in een commerciële omgeving.

Noot: Om versleten kleuren te herstellen, kan er 20% van de gekleurde Bona Craft Oil worden toegevoegd aan de Bona Care Oil.

Meer gedetailleerde instructies kunt u terugvinden op www.bona.com.

Afwerking



Bona[®]

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com

F: 023-5421306
www.bona.com

Bona Care Oil

Technisch Merkblad

Belangrijke informatie

De informatie in deze instructietekst is tot stand gekomen met onze beste, huidige kennis van zaken en maakt geen aanspraak op volledigheid. De gebruiker is verantwoordelijk voor het vaststellen dat het product en de aanbevelingen hierin geschikt zijn voor het aangewezen doel en de huidige situatie voorafgaand aan het gebruik. Bona kan alleen garantie geven op het product zelf. In geval van twijfel eerst een test maken. De gebruiker is verplicht om vóór gebruik van dit product eerst alle informatie op de etiketten en veiligheidsinformatiebladen te lezen en te begrijpen.

Afwerking



Bona®

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com

F: 023-5421306
www.bona.com