

# Bona Houten Vloer Polish

## Technisch merkbild

**Bona Houten Vloer Polish** is een kant-en-klaar product op waterbasis voor gelakte houten vloeren. Het behoudt de gewenste uitstraling van uw vloer en biedt bescherming tegen slijtage.

- versterkt met polyurethaan voor langere levensduur
- eenvoudig en veilig te gebruiken
- sneldrogend
- bevat natuurlijke was
- verkrijgbaar in mat en glans

### Technische gegevens

Bindmiddel	: acrylaat/polyurethaan
Uitvoering	: hoogglans en mat
Verdunning	: niet verdunnen, het product is kant-en-klaar
Droogtijd	: - handdroog: 30-60 minuten - nieuwe laag: minimaal 2 uur
Opbrengen met	: Bona Applicator Pad
Verbruik	: ca. 50 m <sup>2</sup> /liter
Veiligheid	: het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de Europese richtlijn 1999/45/EG+amendement
Reiniging	: reinig gereedschap met water direct na gebruik. Opgedroogd materiaal kan worden verwijderd met aceton.
Houdbaarheid	: 2 jaar na productiedatum, in ongeopende originele verpakking
Opslag/transport	: de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C
Afval	: restanten en lege verpakkingen afvoeren volgens de lokale regelgeving
Verpakking	: 1 liter

### Vorbereiding

**Niet** gebruiken op vloeren die met was of olie zijn behandeld. Was en olie voorkomen een goede hechting van Bona Houten Vloer Polish op de vloer.  
**Bij twijfel**, een kleine test uitvoeren voorafgaand aan het gebruik.

- Zorg voor een normale kamertemperatuur van 18-25°C.
- Droog reinigen: verwijder vuil en zand van uw vloer.
- Nat reinigen: de vloer zorgvuldig reinigen met Bona Houten Vloer Reiniger en laten drogen.
- Vóór gebruik de fles goed schudden.



# Bona®

**BELGIË**  
Bona NV  
Leuvensesteenweg 542/C.3  
1930 Zaventem  
T: 02/721 27 59  
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11  
www.bona.com

**NEDERLAND**  
Bona Benelux BV  
Hulswitweg 6  
2031 BG Haarlem  
Tel. 023-5421864  
bona.nl@bona.com  
www.bona.com

# Bona Houten Vloer Polish

## Technisch merkbild

### Gebruiksaanwijzing

1. De Bona Houten Vloer Polish in een golvende lijn op een klein gedeelte van de vloer gieten.
2. Verspreid het product over dit gedeelte met een Bona Vloer Mop plus bevochtigde Bona Applicator Pad, zodat al het hout van dit gedeelte is bedekt.
3. Dan het product met de Applicator Pad goed aanbrengen in de richting van de houtnerf.
4. De vloer gedeelte voor gedeelte behandelen totdat de gehele vloer is gedaan.

De vloer kan na 2 uur licht belopen worden, maar vermijd druk loopverkeer. Meubels en tapijten kunnen worden teruggeplaatst na ca. 12 uur.

### Onderhoud

- \* Reinig de vloer met Bona Houten Vloer Reiniger en een Bona Cleaning Pad.
- \* Wanneer de vloer slijtage gaat vertonen en moet worden opgeknapt, reinig de vloer en breng een nieuwe laag Bona Houten Vloer Polish aan.
- \* Voor het verwijderen van polishlagen gebruik Bona Polish Remover.

Voor alle informatie over onderhoud en onderhoudsproducten, zie [www.bona.com/vloeronderhoud](http://www.bona.com/vloeronderhoud)

# **Bona**<sup>®</sup>

## **BELGIË**

Bona NV  
Leuvensesteenweg 542/C.3  
1930 Zaventem  
T: 02/721 27 59  
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11  
[www.bona.com](http://www.bona.com)

## **NEDERLAND**

Bona Benelux BV  
Hulswitweg 6  
2031 BG Haarlem  
Tel. 023-5421864  
[bona.nl@bona.com](mailto:bona.nl@bona.com)  
[www.bona.com](http://www.bona.com)