

Bona Wood Floor Refresher – Środek do odświeżania lakierowanych podłóg drewnianych

Karta techniczna

Bona Wood Floor Refresher jest gotowym do użycia środkiem na bazie wody przeznaczonym do renowacji lakierowanych lub malowanych podłóg drewnianych. Ożywia on porysowane i matowe powierzchnie i zapewnia im ochronę przed zużyciem. Nie zawiera wosku, co pozwala w przyszłości nałożenie na podłogę warstwę lakieru. Dzięki właściwościom antypoślizgowym jest doskonałym środkiem na śliskie podłogi.

- Wytrzymały, wykonany z czystego poliuretanu;
- Łatwy i bezpieczny w użyciu;
- Szybkoschnący;
- Odporny na poślizg.

Dane techniczne

Środek wiążący:	poliuretan
Stopień połysku:	Wysoki połysk
Rozcieńczanie:	Nie rozcieńczać
Czas schnięcia:	- Suchość dotykowa: 30-60 minut - Ponowna aplikacja po minimum 2 godzinach
Narzędzia:	Bona Pad Aplikujący
Zużycie:	Okolo. 50 m ² /l
Bezpieczeństwo:	Produkt ten nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z Europejską Dyrektywą 1999/45/EC i jej zmianami.
Mycie narzędzi:	Myć narzędzia wodą bezpośrednio po użyciu. Zaschnięty materiał może być usunięty acetonem.
Okres przydatności do użycia:	2 lata od daty produkcji w nie otwartym oryginalnym pojemniku.
Przechowywanie/transport:	Temperatura nie może spaść poniżej +5°C lub przekroczyć +25°C podczas transportu i magazynowania.
Postępowanie z odpadami:	Odpady i opróżnione pojemniki powinny być traktowane zgodnie z lokalnymi przepisami.
Wielkość opakowań:	Butelki z tworzywa sztucznego 1 l.

Przygotowanie

Usunąć brud i piasek z podłogi. Dokładnie wyczyścić podłogę używając Bona Wood Floor Cleaner i pozostawić do wyschnięcia. Nie stosować na podłogach, które zostały pokryte woskiem lub olejem. Pozostałości wosku i oleju uniemożliwia poprawną przyczepność Bona Wood Floor Refresher do podłogi. **Jeżeli istnieją wątpliwości, należy wykonać próbę przed użyciem.**

Wstrząsnąć butelką przed użyciem i stosować w normalnej temperaturze pokojowej 18-25° C.

Aplikacja

1. Rozlać szeroką, falistą linią Wood Floor Refresher na małej części podłogi.
2. Rozprowadzić produkt na tej sekcji podłogi przy użyciu Bona Padu Aplikującego.
3. Wygładzić produkt na podłodze zgodnie z kierunkiem usłojenia drewna.



Bona Wood Floor Refresher – Środek do odświeżania lakierowanych podłóg drewnianych

Karta techniczna

4. Kontynuować pracę sekcja po sekcji, aż cała podłoga będzie zabezpieczona.

Po podłodze można chodzić już po 2 godzinach, ale należy unikać dużego natężenia ruchu i wstawiania mebli i rozkładania dywanów podczas pierwszych 12 godzin.

Pielęgnacja

Czyścić podłogi używając Bona Wood Floor Cleaner i Bona Padu Czyszczącego. Kiedy podłoga zaczyna wykazywać oznaki zużycia i potrzebę odświeżenia wyczyścić ją i nanieść nową warstwę Bona Wood Floor Refresher. Do usuwania Bona Wood Floor Refresher używać Bona Polish Remover.

Informacje na temat konserwacji i produktów do konserwacji można znaleźć na stronie konserwacja zobacz www.bona.com/care