

# Bona D510

## Amorsa pentru Sape Autonivelante Bona Fisa Tehnica de Lucru

Bona D510 este o amorsa monocomponenta destinata pregatirii sapelor inainte de aplicarea componentelor de egalizare (Sapa autonivelante) Bona. Se preteaza atat pe sape absorbante si neabsorbante (exceptand pardoselile industriale magneiza), placi din lemn, dusumele si altele similar.

- Se utilizeaza ca atare
- Emisii foarte reduse, EMICODE EC1Plus
- Nu contine solventi
- Buna aderenta pe majoritatea suporturilor
- Adekvat pentru incalzire in pardoseala

### Date Tehnice

Tip de produs: Dispersie sintetica

Culoare: Alb

Vascozitate: Usor de aplicat

GISCODE: D1

EMICODE: EC1 Plus

Uscare: 1-24 ore in functie de absorbanta suportului si conditiile climatice

Consum: 150g/m<sup>2</sup>

Densitate: 1,0g/cm<sup>3</sup>

Agent de curățare: Apa

Depozitare / transport: Temperatura nu trebuie să coboare sub +5°C sau să depășească +25°C în timpul depozitării și al transportului. Depozitați într-un spațiu răcoros, uscat și bine ventilat.

Valabilitate: 12 luni de la data productiei, in recipient original si sigilat

Ambalaj: bidon 5L

Deseuri: Recipientele goale si reziduurile se vor gestiona in conformitate cu reglementarile locale.

Detalii suplimentare sunt disponibile in Fisa de Siguranta

### Pregătire suport

Șapa trebuie să fie netedă, uscată, curată, fără crăpături, solida și ușor texturată.

Este compatibil cu următoarele tipuri de strat suport (inclusiv cele încălzite):

- Șape de ciment (CT) conform EN 13813
- Sape calcium sulfat (CA), conform EN 13813
- Dușumele V100
- Suport de lemn

### Aplicare

Înainte de utilizare trebuie să îndeplinească următoarele condiții climatice (valori pt Europa Centrala):

- Temperatura aer: min. 18°C
- Temperatura suport: min. 15°C (cele încălzite max. 20°C)
- R.H: max. 70 %

Aplicati amorsa intr-un strat uniform folosind o rola sau pensula, evitand acumularile "baltite" si apoi asteptati uscarea peliculei. Dupa uscarea peliculei puteti incepe lipirea parchetului.

Fastening



**Bona**<sup>®</sup>

# Bona D510

Amorsa pentru Sape Autonivelante Bona  
Fisa Tehnica de Lucru

Fastening



## Consum

Aproximativ 150 g/m<sup>2</sup>.

Timp de uscare: 1 – 24 ore, depinzand de gradul de absorbtie al sapei si de conditiile climatice. Daca eveti dubii, de exemplu substrat sensibil la umiditate precum cel anhidrit sau urmeaza sa lipiti parchet foarte absorbant, asteptati 24 ore pentru lipire.

Citi cu atentie si recomandarile producatorului de parchet.

Bona își asumă responsabilitatea pentru produsul livrat dar nu își poate asuma responsabilitatea pentru produsul instalat, deoarece condițiile și punerea în operă nu sunt sub controlul său.

Dacă aveți neclarități, efectuați un test. Citiți și fișele tehnice ale produselor adiacente.