

Bona Décor Paint

Fișa tehnică de lucru

Bona Décor Paint este o vopsea pe bază de apă cu proprietăți excelente de opacizare, special creată pentru podele de lemn. Se aplică în 1-2 straturi și formează un excelent fundal înainte de sigilarea cu lacurile Bona pe bază de apă.

- Excelentă opacizare
- Uscare rapidă
- Aplicare cu ușurință

Date tehnice

Tip de vopsea:	1-component dispersie poliuretanică pe bază de apă
Culori:	Alb, Gri Deschis, Gri Închis, Negru
VOC:	Max. 140g/Litru
Diluție:	Se poate dilua cu max.50% Bona Novia
Timp de uscare:	2-3 ore la 20°C/60% umiditate relativă a aerului
Unelte de aplicare:	Rola Bona 5mm
Rata de Aplicare:	12 – 15 m ² / litru per strat
Siguranță:	Neclasificat. Vedeți Fișa de Siguranță pentru detalii
Curățare unelte:	Ștergeți uneltele de materialul rezidual și apoi spălați cu apă curată. Materialul uscat se îndepărtează cu acetonă.
Valabilitate:	2 ani de la data fabricației, în recipient original sigilat
Depozitare/transport:	Temperatura nu trebuie să coboare sub +5°C sau să depășească +25°C în timpul depozitării sau al transportului.
Deșeuri:	Deșeurile sau recipientele goale vor fi valorificate conform reglementărilor locale.
Ambalare:	5L

Pregătire

Asigurați-vă că suprafața este aclimatizată, șlefuită bine, uscată și necontaminată cu praf, ulei, ceara sau alți agenți contaminanți. Înainte de utilizare așteptați ca vopseaua să ajungă la aceeași temperatură ambientală și amestecați în vopsea înainte de utilizare.

Condițiile optime de aplicare sunt: 18-25°C și 30-60% umiditate relativă în aer. Temperatura ridicată și umiditatea scăzută reduc timpul de uscare, iar temperatura scăzută și umiditatea ridicată prelungesc timpul de uscare. **Temperatura minimă de utilizare este 13°C.**

Scheme de aplicare

- 1 x Grund Bona Classic*
- 1-2 x Bona Décor Paint
- 1-2 x Bona Traffic /HD /Natural

*Dacă se folosește vopsea Neagră sau Gri Închis, aplicarea grundului se poate omite

Notă:

- Nu se recomandă să aplicați mai mult de 2 straturi de finisaj într-o singură zi, datorită riscului de suprasaturare a lemnului cu umezeală.

Finisaje



Bona[®]

Bona Décor Paint

Fișa tehnică de lucru

Finisaje



Aplicare

1. Dacă aplicați culoare Alb sau Gri Deschis. Tratați suprafața întâi cu grund Bona Classic și lăsați apoi să se usuce. **Nu șlefuiți grundul.** Dacă aplicați culoare Neagră sau Gri Încis, se poate omite aplicarea grundului.
2. Aplicați vopsea cu rola Bona de microfibre 5mm și lăsați să se usuce.
3. Efectuați o șlefuire intermediară, pentru a reduce fibra ridicată, cu pad Bona Scrad și 2 x Aripioara abraziva granulație 150 sau mai fină. Aspirați sau măturați.
4. Dacă este necesar, pentru o acoperire deplină aplicați încă un strat.
5. Protejați suprafața cu lacurile Bona Traffic sau Traffic HD, Mega ONE sau Novia. Aplicați 1-2 straturi depinzând de gradul de uzură preconizat.

Întreținere

Bona Décor Paint nu se folosește ca strat final pe podele de lemn.

Informațiile furnizate în această fișă tehnică sunt pregătite pe cea mai bună experiență curentă a noastră și nu poate genera reclamații. Utilizatorul este responsabil să stabilească dacă produsul și recomandările noastre se potrivesc scopului sau, tipului de lemn și a situației existente. Bona garantează doar produsul livrat. Aplicarea profesională și succesul finisării nu este sub controlul nostru. Dacă aveți dubii, efectuați un test. Utilizatorul trebuie să citească și să înțeleagă informațiile din fișă, eticheta produsului și fișa de siguranță, înainte de folosirea produsului.