

Bona Sportive Primer

Fisa tehnica de lucru

Bona Sportive Primer este un grund mono-component, pe baza de apa destinat tratarii pardoselilor de lemn din salile de sport. Aderenta excelenta pe lemn si riscul redus de lipire marginala creaza o baza optima pentru acoperirea cu Vopseaua Bona Sportive Paint si lacul Bona Sportive Finish. Este facut din dispersie poliuretana care contine 70% materiale regenerabile, se intinde cu usurinta si se slefuieste bine. Are o permeabilitate redusa la vapori si astfel are un efect calmant asupra lemnului si reduce efectele provocate de schimbarile climatice radicale din sala.

- Reduce riscul de lipire marginala a lamelelor
- Colorare medie a fibrei lemnului
- Foarte bune caracteristici de slefuire
- Certificat GreenGuard pentru calitatea aerului din interior

Date tehnice

Tip de finisaj:	Grund pe baza de apa, poliuretanic mono-component
Corp solid:	Aprox. 32%
VOC:	Max. 60 g/L
Dilutie:	Daca este necesar adaugati Bona Retarder (4%)pt timp de uscare mai lung
Timp de uscare:	2 -3 ore la 20°C / 60% umiditate relativa a aerului
Unelte de aplicare:	Rola Bona sau Bara aplicatoare (aplicator american)
Rata de consum:	8 – 10 m ² / litru (120 – 100 g/m ²) per strat
Siguranta:	Neclasificat
Curatare:	Stergeti uneltele de material rezidual si apoi spalati cu apa curata. Materialul uscat se indeparteaza cu acetona.
Valabilitate:	1 an de la data fabricatiei, in recipient original sigilat
Depozitare/transport:	Temperatura nu trebuie sa coboare sub +5°C sau sa depaseasca +25°C in timpul depozitarii sau transportului
Deseuri:	Deseurile sau recipientele goale vor fi valorificate conform reglementarilor locale.
Ambalare:	2 x 10L (24 baxuri per palet)

(incl.intaritor)

Pregatire

Asigurati-va ca suprafata este aclimatizata, slefuita bine, uscata si necontaminata cu praf, ulei, ceara sau alti agenti de contaminare. Slefuirea finala a lemnului se va realiza cu disc sau plasa abraziva de granulat 120.

Asteptati ca produsul sa ajunga la temperatura ambientala, inserati filtrul si agitati bine recipientul inainte de utilizare. Conditii optime de aplicare sunt 18-25°C si 40-60% umiditate relativa a aerului. Temperatura ridicata si umiditatea scazuta vor reduce timpul de uscare, iar temperatura scazuta si umiditatea ridicata vor prelungi timpul de uscare. **Temperatura minima de aplicare este de 13°C.**

Scheme de aplicare

Peste lemnul crud:

- 1 x Bona Sportive
- 1 x Bona Sportive Finish
- Slefuire usoara gr.150
- 1-2 x Bona Sportive Paint
- 1-2 x Bona Sportive Finish

Finisaje



Bona[®]

Bona Sportive Primer

Fisa tehnica de lucru

Finisaje



Important:

- Nu este recomandata aplicarea a mai mult de 2 straturi de finisaj in aceeasi zi, datorita riscului ca lemnul sa absoarba prea multa umeditate.
- Agentii plastifianti, ce se regasesc in adezivii pe baza de cauciuc si in compozitia unora dintre benzile pentru marcaje, pot cauza inmuierea sau deteriorarea lacului poliuretanic. Benzile utilizate la trasarea marcajelor trebuie sa aiba o "aderenta usoara" si trebuiesc indepartate cat se poate de repede.

Aplicare

1. Aplicati un strat uniform de Bona Sportive Primer folosind o Rola Bona sau un Aplicator Bona (rola americana). Aplicati cu atentie pentru a avea un nivel egal de saturare a lemnului pentru a evita diferentele de aspect. Pentru evitarea urmelor de suprapunere pastrati ude marginile zonelor pe care le tratati.

2. Lasati sa se usuce apoi continuati cu trasarea marcajelor si un nou strat de Bona Sportive Finish, in conformitate cu schema de tratare recomandata.

Nota: Daca au trecut mai mult de 24 de ore de la aplicarea grundului, este necesara o slefuire intermediara a suprafetei inainte de a aplica lacul.

Intretinere

Bona Sportive Primer nu se utilizeaza niciodata ca strat final de protectie.

Important

Informatiile furnizate sunt rezultatul cunostiintelor si a testarilor noastre astfel incat produsul sa fie aplicabil in siguranta si fara reclamatii. Utilizatorul este responsabil pentru a stabili oportunitatea utilizarii produsului in scopul propus, daca informatiile furnizate corespund nevoii si daca esenta de lemn se preteaza tratamentului cu acest produs. Bona garanteaza doar produsul livrat. Rezultatul final si aplicarea produsului nu sunt sub controlul nostru. Daca exista nelamuriri, efectuati intai un test. Utilizatorul trebuie sa citeasca si sa inteleaga instructiunile de utilizare inainte de aplicare, disponibile pe eticheta produsului si in fisa tehnica.

Bona[®]