

Bona White

Fisa tehnica de lucru

Bona White este un grund utilizat pentru a crea un efect de “pre-spalare albita” parchetului – ideal pentru crearea unui design tipic Scandianav. Intensitatea albirii depinde de numarul straturi aplicate. Bona White reduce nuanta de galbui. Se aplica cu rola si este practic compatibil cu toate speciile de lemn.

- Aspect pre-spalat albit *
- Reduce efectul de ingalbenire al lemnului
- Aplicare usoara cu rola
- Certificat Greenguard pentru emisii reduce in spatii inchise

**Culoarea finala obtinuta cu Bona White este in stransa corelare cu specia de lemn pe care se aplica. Aceeasi specie de lemn poate sa aiba continut variat de tanin si alte substante naturale care afecteaza culoarea. Daca nu sunteti sigur sau cautati o anumita culoare, atunci efectuati un test inainte de utilizare. Pentru optimizarea caracteristicilor de albire a podelei, lacuiti cu Bona Novia sau cu oricare dintre versiunile de Bona Traffic. Acoperirea grundului Bona White cu lac Bona Mega sau Bona Mega Natural nu este recomandata atunci cand doriti sa obtineti o nuanta cu adevarat alba.*



Date tehnice

Tip de finisaj:	Grund pe baza de apa, poliuretan-acril, monocomponent, colorat
Corp solid:	Aprox. 30%
VOC:	Max. 60g/litru
Dilutie:	Nu se dilueaza
Temp de uscare:	2-3 ore @20°C / 60% umiditate relativa a aerului.
Unelte de aplicare:	Rola Bona
Rata de consum:	12 m ² / litru (~83 g/m ²) per strat
Siguranta:	Neclasificat
Curatare unelte:	Stergeti uneltele de materialul rezidual si apoi spalati cu apa curata. Materialul uscat se indeparteaza cu acetona.
Valabilitate:	1 an de la data fabricatiei, in recipient original sigilat
Depozitare/transport:	Temperatura nu trebuie sa coboare sub +5°C sau sa depaseasca +25°C in timpul depozitarii sau transportului.
Deseuri:	Deseurile sau recipientele goale vor fi valorificate conform reglementarilor locale.
Ambalare:	10 x 1L (50 baxuri per palet) 3 x 5L (44 baxuri per palet)
Certificari:	Greenguard DIBT; produs de constructii sigur

Pregatire

Asigurati-va ca suprafata este aclimatizata mediului. Suprafata care urmeaza sa fie tratata, trebuie sa fie slefuita pana la lemnul curat, uscata si necontaminata cu praf, ulei, ceara sau alti agenti de contaminare. Este recomandat ca slefuirea finala sa fie executata cu o placa Bona Quattro sau Multidisc.

Finisaje



Bona[®]

Bona White

Fisa tehnica de lucru

Finisaje



Înainte de utilizare așteptați ca grundul să ajungă la aceeași temperatură ambientală. Condițiile optime de aplicare sunt: 18-25°C și 30-60% umiditate relativă aer. Temperatura ridicată și umiditatea scăzută reduc timpul de uscare, iar temperatura scăzută și umiditatea ridicată prelungesc timpul de uscare. **Temperatura minimă de utilizare este 13°C.**

Scheme de aplicare

Peste lemnul crud:

- 2-3 x Bona White
- 1-2 x lac Bona

Nota:

- Aspectul de albire se intensifică pe măsură ce sunt aplicate mai multe straturi
- Nu este recomandată aplicarea a mai mult de 2 straturi de finisaj (grund /lac) într-o singură zi, datorită riscului de suprasaturare a lemnului cu umezeală.

Aplicare

1. Înainte de utilizare, agitați foarte bine recipientul și apoi introduceți filtrul. Turnați grundul în recipientul furnizat (baxul + pungă plastic)
2. Aplicați grundul folosind Rola Bona (microfibră/fleece) cu o rată de acoperire de 12m²/L, evitând acumulările de produs.
3. După uscare (2-3 ore), slefuiți pentru a tăia fibra ridicată, folosind sistemul Bona Scrad (pad maro și aripioare) sau o plasă de granulație 150 sau mai fină.
4. Stergeți bine prețul de pe suprafață.
5. Dacă doriți o nuanță mai intensă de alb, atunci aplicați un strat suplimentar de Bona White înainte de a sigila cu lac Bona.

Sfat de aplicare

1. Aplicați grundul "plimband" rola de-a lungul încăperii, din perete în perete, pornind de la
2. margine și în lungimea fibrei lemnului. Folosiți o pensulă pentru acoperirea marginilor.
3. Neteziti cu rola zona aplicată cu pensula.
4. Plimbați încă o dată rola, din perete în perete, dar lăsați în mic spațiu între întinderile
5. anterioare de rola.
6. Închideți și neteziti golul pe calea de întoarcere.
7. Continuați la fel până când finisați întreaga suprafață.

NOTA: Bona White este conceput pentru aplicare pe parchet instalat în lungime. Riscul de a se vedea urme de aplicare crește la parchetul instalat în diagonal sau în contra-fibre. Pentru aceste tipuri de instalare este necesară o atenție sporită în aplicare.

Întreținere

Bona White nu se va folosi niciodată ca strat final de tratare a parchetului.

Informațiile furnizate în această fișă tehnică sunt pregătite pe cea mai bună experiență curentă a noastră și nu poate genera reclamații. Utilizatorul este responsabil să stabilească dacă produsul și recomandările noastre se potrivesc scopului său, tipului de lemn și a situației existente. Bona garantează doar produsul livrat. Aplicarea profesională și succesul finisării nu este sub controlul nostru. Dacă aveți dubii, efectuați un test. Utilizatorul trebuie să citească și să înțeleagă informațiile din fișă, eticheta produsului și fișa de siguranță, înainte de folosirea produsului.