

# Bona Polish - Piatra, Laminat & Ceramica

## Fisa tehnica de prezentare

**Bona Polish pt. Laminat & Ceramica** este o solutie pe baza de apa, gata preparata, destinata intretinerii unei largi varietati de pardoseli "reci" precum cele laminate, vinilice, linoleum, ceramic, piatra si marmura slefuita. Reda lustrul suprafetei si confera protectie suplimentara impotriva uzurii.

- Durabil, ranforsat cu poliuretan
- Usor si sigur in utilizare
- Compatibil cu o varietate larga de pardoseli
- Uscare rapida

### Date tehnice

Agent de legatura:	Acrilat/poliuretan
Luciu:	Luciu ridicat
Dilutie:	NU se dilueaza
Timp de uscare:	- Atingere: 30-60 minute - Reaplicare: minim 2 ore
Unelte de aplicare:	Bona Laveta pentru Polish / Refresher (galbena)
Acoperire:	Aprox. 50 m <sup>2</sup> /L
Siguranta:	Produsul nu este clasificat ca fiind periculos conform Regulamentului European (EC)1272/2008 si amendamentele sale.
Curatare:	Curatati uneltele de aplicare imediat dupa utilizare cu apa. Materialul uscat se indeparteaza cu acetona.
Valabilitate:	2 ani de la data productiei in recipient original sigilat
Depozitare/transport:	Temperatura nu trebuie sa coboare sub +5°C sau sa depaseasca +25°C in timpul depozitarii si al transportului.
Deseuri:	Reziduurile si recipientele goale trebuiesc procesate conform reglementarilor locale.
Ambalaj:	1 L
Certificare:	Greenguard



### Pregatire

Indepartati praful si pietrisul de pe suprafata. Curatati intreaga suprafata cu Bona Detergent pentru Laminat&Ceramica si apoi asteptati uscarea completa. Nu aplicati peste suprafete ceruite sau uleiate. Ceara si uleiul impiedica aderarea pe suprafata. **Daca nu sunteti sigur, efectuati un test pe o zona restransa.**

Agitati bine recipientul inainte de utilizare si aplicati-l la o temperatura intre 18-25°C.

### Aplicare

1. Turnati Polish pe o suprafata mica, printr-o miscare ondulata.
2. Intindeti produsul peste zona respectiva folosind Laveta Bona pentru Polish (galbena).
3. Neteziti pelicula mergand in directie opusa aplicarii.



# Bona Polish - Piatra, Laminat & Ceramica

## Fisa tehnica de prezentare

4. Continuati sectiune dupa sectiune pana tratati intreaga suprafata.

Pardoseala poate fio supusa traficului dupa 2 ore, dar evitati timp de 12 ore traficul intens si reasezarea mobile.

### Intretinere

Curatati pardoseala cu Detergent Bona pentru Laminat & Ceramica folosind Laveta Bona de Curatat (albastra). Atunci cand pardoseala prezinta urme de uzura si trebuie revigorata, curatati-o si aplicati un nou strat de Polish. Straturile de Polish acumulate se pot indeparta folosind Bona Polish Remover.

Pentru informatii despre intretinere si produse de intretinere vizitati [www.bona.com/care](http://www.bona.com/care)