

Bona Tratament pentru Parchet

Fisa tehnica de prezentare

Bona Tratament pentru Parchet este o solutie pe baza de apa, gata preparata destinata intretinerii parchetului lacuit sau vopsit. Revigoreaza parchetul mohorat conferind un aspect de proaspat-renovat si o protectie suplimentara impotriva uzurii. NU contine ceara ceea ce permite relacuirea fara a slefuit pana la lemnul crud. Avand un grad ridicat de frictiune, reprezinta o solutie de remediere pentru pardoselile alunecoase.

- Durabil, creat din poliuretan
- Usor si sigur de utilizat
- Uscare rapida
- Frictiune ridicata

Date tehnice

Agent de legatura:	Poliuretan
Luciu:	Semi lucios
Diluare:	NU se dilueaza
Timp de uscare:	- Atingere: 30-60 minute - Reaplicare: minim 2 ore
Unelte de aplicare:	Bona Laveta pt. Polish/Refresher (galbena)
Acoperire:	Aprox. 50 m ² /L
Siguranta:	Produsul nu este clasificat ca fiind periculos conform Regulamentului European (EC)1272/2008 si amendamentele sale.
Curatare:	Curatati uneltele de aplicare imediat dupa utilizare cu apa. Materialul uscat se indeparteaza cu acetona.
Valabilitate:	2 ani de la data productiei in recipient original sigilat
Depozitare/transport:	Temperatura nu trebuie sa coboare sub +5°C sau sa depaseasca +25°C in timpul depozitarii si al transportului.
Deseuri:	Reziduurile si recipientele goale trebuiesc procesate conform reglementarilor locale.
Ambalaj:	1 L
Certificare:	Greenguard



Pregatire

Indepartati praful si pietrisul de pe suprafata. Curatati intreaga suprafata cu Bona Detergent pentru Parchet si apoi asteptati uscarea completa. Nu aplicati peste suprafete ceruite sau uleiate. Ceara si uleiul impiedica aderarea pe suprafata. **Daca nu sunteti sigur, efectuati un test pe o zona restransa.**

Agitati bine recipientul inainte de utilizare si aplicati-l la o temperatura intre 18-25°C.



Bona Tratament pentru Parchet

Fisa tehnica de prezentare

Aplicare

1. Turnati pe o suprafata mica, printr-o miscare ondulata.
2. Intindeti produsul perpendicular pe fibra lemnului folosind Laveta Bona pentru Polish (galbena).
3. Neteziti pelicula in sensul fibrei lemnului.
4. Continuati sectiune dupa sectiune pana tratati intreaga suprafata.

Pardoseala poate fi supusa traficului dupa 2 ore, dar evitati timp de 12 ore traficul intens si resezarea mobilei.

Intretinere

Curatati pardoseala cu Detergent Bona pentru Parchet folosind Laveta Bona de Curatat (albastra). Atunci cand pardoseala prezinta urme de uzura si trebuie revigorata, curatati-o si aplicati un nou strat de Bona Tratament pentru Parchet. Straturile acumulate se pot indeparta folosind Bona Polish Remove.

Pentru informatii despre intretinere si produse de intretinere vizitati www.bona.com/care