

Bona Craft Oil

Aplicación de Craft Oil efecto tratamiento (Bona Tone)

Estas instrucciones son para el uso del aceite Bona Craft (todos los colores incluso. Neutro) en combinación con los productos de tratamiento Bona Effect, Bona Rich Tone y Bona Nordic Tone. Para otras formas de utilización ver instrucciones separadas.

Preparaciones

Pre-tratamiento del suelo de acuerdo con las instrucciones de Bona Rich Tone o Bona Nordic Rich.

Deje que el producto adquiera la temperatura ambiente y previamente remueva todos los recipientes antes de usar. Las condiciones óptimas de aplicación están entre 20-25°C y 30-60% de humedad relativa del aire. Las altas temperaturas y la baja humedad reducen el tiempo de secado, bajas temperaturas y alta humedad alargan el tiempo de secado. **Temperatura mínima de uso 16°C.**

Programa Tratamiento

Alternativa 1

1x Bona Rich Tone
1x Bona Craft Oil
1x Bona Hard Wax Oil

Alternativa 2

1x Bona Nordic Tone
1x Bona Craft Oil
(1x Bona Hard Wax Oil)

Si es necesario, pre-tratar la superficie con Bona Rich, sellar a continuación con una capa de Bona Hard Wax Oil. Si utiliza Nordic Tone, es opcional, sellar con aceite Hard Wax Oil, sin embargo se recomienda su utilización para una mejor protección del color y para simplificar el mantenimiento del suelo de madera. En zonas de mucho tráfico peatonal, para una mayor protección, considerar aplicar dos capas de Bona Hard Wax Oil.

Aplicación Aceite

El número de aplicaciones necesario de aceite depende de, si se trata o no, posteriormente la superficie con Hard Wax Oil. En el caso de no usar después Hard Wax Oil, serán necesarias mas manos de aceite, con el fin de asegurar que la superficie quede lo suficientemente saturada de aceite. Si se utiliza con posterioridad Hard Wax Oil, entonces solo se necesitará una aplicación de Bona Oil Craft y el paso 2, detallado a continuación, puede omitirse.

1. Aplicar el aceite con suavidad con un aplicador de rasqueta de caucho, una espátula de acero inoxidable o una almohadilla de lana Bona
2. Después de 15-30 minutos, de otra mano de aceite hasta que la superficie quede saturada, es decir hasta que la madera no absorba más aceite. El número necesario de tratamientos depende del tipo de madera, pero 1-2 tratamientos suelen ser suficientes.
3. Abrillantar el suelo en direcciones alternativas usando una máquina de pulir (150 revoluciones / minuto) y una almohadilla de color rojo.
4. Eliminar inmediatamente el excedente de aceite con un trapo de algodón y dejar secar la superficie.

PELIGRO: EL ACEITE BONA OIL CRAFT CONTIENE ACEITES SECANTES. ESTO IMPLICA UN RIESGO DE AUTOIGNICION. LOS PAÑOS USADOS, TRAPOS Y SIMILARES DEBERAN METERSE EN AGUA O EN RECIPIENTES METALICOS SELLADOS.

Acabado



Bona[®]

Bona Craft Oil

Aplicación de Craft Oil efecto tratamiento (Bona Tone)

Acabado



5. La aplicación de Bona Hard Wax Oil se puede llevar a cabo normalmente en 12 horas* después de la aplicación del aceite. Si no se va a utilizar Bona Hard Wax Oil, hay que dejar al menos 24 horas* antes de su utilización.

** tiempo de secado a 20°C/60% de humedad relativa, en maderas exóticas habrá que esperar un tiempo de secado mayor a baja temperatura. La habitación puede amueblarse normalmente después de 1-2 días; pero habrá que esperar aprox. 1 semana antes de cubrir la superficie con alfombras o limpiar con utensilios humedecidos.*

Mantenimiento

Limpia el suelo de madera regularmente con una mopa seca y / o aspiradora. Cuando sea necesario, limpia con mopa humedecida en solución de Bona Soap, añadida al agua de limpieza. Nota: Limpia siempre de la forma más seca posible.

El método de mantenimiento final dependerá de si la aplicación final se ha hecho con Bona Craft Oil o con Bona Hard Wax Oil.

Para el mantenimiento de Bona Oil Craft utilizar Bona Care Oil. Para restaurar el desgaste del color, añade para emparejar un 20% del aceite coloreado empleado Bona Craft Oil.

Para el mantenimiento de Bona Hard Wax Oil, utiliza Bona Oil Wax Refresher, o aplica capas adicionales de Bona Hard Wax Oil.

La frecuencia de mantenimiento se establece, tomando en cuenta el nivel de desgaste, y puede variar desde 3 años un entorno doméstico, hasta un par de veces al año en un entorno comercial.

Instrucciones de mantenimiento detalladas en www.bona.com

Notas Importantes

La información proporcionada, se elabora de acuerdo con el estándar actual y no pretende ser completa. El usuario es responsable de determinar, que el producto y las recomendaciones que aquí se establecen, son las indicadas para el proyecto, el tipo de madera y su estado, antes de la utilización. Bona sólo puede garantizar el producto entregado. Su aplicación profesional, y por lo tanto el éxito de los productos, queda fuera de nuestro control. En caso de duda, realiza una prueba preliminar o ponerte en contacto con el servicio técnico de Bona. El usuario debe leer y comprender toda la información contenida en las etiquetas de los envases y las hojas de información de seguridad, antes de utilizar este producto.

Bona[®]