



BONA OIL 45

Descripción del producto

Características

Bona Oil 45 es un aceite de resina de endurecimiento para el tratamiento de superficies de suelos de madera no tratada expuestos a un desgaste normal o elevado. Debido a su tiempo de apertura más largo, pueden tratarse las áreas más grandes porque hay más tiempo para trabajar en el suelo antes de que el aceite penetre en la madera.

- Basado en resina de pinos
- Materia sólida 45%
- Para el tratamiento de áreas grandes
- Sangrado mínimo.
- Conforme RAL-UZ 38 para VOC y emisiones de formaldehído

Datos técnicos

Tipo de aceite:	Aceite de resina eterificado
Contenido de sólidos:	Aprox. 45 %
Densidad:	0,80 Kg./dm ³
Dilución:	No diluir
Tiempo de espera entre aplicaciones:	30-45 minutos
Herramientas de aplicación:	Mopa, brocha, rodillo o similar
Consumo total:	Aprox. 4-8 m ² / litro dependiendo del tipo de madera
Seguridad:	No Clasificado
Riesgo de incendio:	Sí (ver Hoja de Datos de Seguridad)
Punto de inflamación:	36°C
Vida útil:	Al menos 2 años desde la fecha de producción en envase original cerrado
Almacenamiento:	Almacenar sin helar
Tamaño del paquete:	2 x 5 litros (35 cajas por palet)

Bona[®]