

Bona Oil Care

Ficha técnica

Bona Oil Care es un aceite de mantenimiento de secado rápido para proteger y revivir suelos de madera aceitados. Es una mezcla de diferentes aceites vegetales con baja viscosidad y con una excelente capacidad de penetración. Rellena los poros de la madera para una protección prolongada. Disponible en tono neutro, así como en blanco y en gris para una revitalización intensa de superficies ya pigmentadas previamente.

- Restaura y protege.
- Aceite de baja viscosidad con el que resulta sencillo trabajar.
- Bajo contenido en COV (<8 %) y baja emisión de olores.
- Seguro para su aplicación sobre juguetes infantiles y encimeras; cumple la norma EN 71-3.

Datos técnicos

Base del producto:	Aceites vegetales modificados.
Colores:	Neutro, Blanco y Gris.
COV:	<8 %.
Disolución:	No diluir.
Tiempo de secado:	Un mínimo de 12 horas*. <i>*en condiciones normales de interior, 20 °C/60 % H.R. Asegúrese de que haya una ventilación adecuada.</i>
Herramienta de aplicación:	Pad Bona Woolpad o pad blanco.
Rendimiento:	50-100 m ² , dependiendo del estado del suelo.
Seguridad:	Sin clasificar.
Riesgo de ignición:	No inflamable. Riesgo de autoignición. Consulte la ficha de datos de seguridad para obtener más información.
Limpieza:	Limpie las herramientas con aguarrás. El material seco se puede eliminar con aguarrás.
Caducidad:	3 años desde la fecha de producción, en su recipiente original sin abrir.
Almacenamiento/ transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni superior a +25 °C durante el almacenaje y el transporte.
Eliminación de residuos:	Los residuos y los recipientes vacíos deberán gestionarse de acuerdo con las normativas locales.
Pack:	Neutro: 6 x1 litro (botella de plástico) y 2 x 5 litros (recipiente de metal). Blanco y Gris: 6 x 1 litro (recipiente de metal).

Preparación

En caso necesario, la superficie previamente aceitada debe limpiarse a fondo con Bona Oil Soap o Bona DeepClean W y dejarse secar antes de aplicar el aceite de mantenimiento. Permita que el producto alcance la temperatura de la habitación y agite bien el recipiente antes de utilizarlo. Las versiones pigmentadas se deben remover cuidadosamente. **La temperatura mínima de uso es de 16 °C.**

Aplicación

1. Distribuya una capa fina de aceite sobre una sección del suelo usando un pad Bona Woolpad o un pad blanco acoplado a una máquina pulidora.
2. Pula la sección tratada con paños de algodón y déjela secar.

AVISO: BONA OIL CARE CONTIENE ACEITES SECANTES. ESTO IMPLICA RIESGO DE AUTOIGNICIÓN. LOS MATERIALES USADOS (PAÑOS, TRAJOS, PADS DE LANA Y SIMILARES) SE DEBEN METER EN AGUA O EN RECIPIENTES METÁLICOS SELLADOS.

Bona
Care



Bona Oil Care

Ficha técnica

Bona
Care



Mantenimiento

Limpie el suelo regularmente con una mopa seca y/o un aspirador. Cuando sea necesario, pásele una mopa humedecida en una solución de Bona Oil Soap y agua. Limpie siempre aplicando el método más seco que le sea posible. Aplique Bona Oil Care con frecuencia para asegurarse de que los poros de la madera se mantengan saturados y sin posibilidad de atrapar suciedad ni humedad. La frecuencia de esta operación se determina por el nivel de desgaste y puede oscilar entre cada 3 años (en entornos domésticos) y varias veces al año (en entornos comerciales).

Tiene a su disposición instrucciones de mantenimiento detalladas en www.bona.com.

La información facilitada se prepara en base a los mejores conocimientos con que contamos en la fecha de su redacción, pero puede no ser completa. El usuario es el responsable de determinar si el producto y las recomendaciones reseñadas en este documento son aptos o no para su propósito, para el tipo de madera y para las circunstancias correspondientes antes de su uso. Bona solo puede garantizar el producto del que hace entrega. La aplicación profesional, y por tanto exitosa, del producto escapa a nuestro control. En caso de duda efectúe una prueba preliminar o contacte con el servicio técnico de Bona. El usuario debe leer y comprender toda la información incluida en las etiquetas de los embalajes y las fichas de seguridad antes de usar este producto.