

Bona DeepClean W

Ficha técnica

Bona DeepClean W es un limpiador concentrado para una limpieza exhaustiva y en profundidad de los suelos de madera barnizados o aceitados. Su exclusiva fórmula proporciona una eficiencia óptima en la limpieza y elimina las marcas de calzado persistentes sin riesgo de que queden manchas en la madera. Se puede utilizar con fregadoras-secadoras y es particularmente idóneo para la máquina Bona PowerScrubber. También se puede usar para la limpieza manual.

- Excelente rendimiento de limpieza.
- Su pH reducido evita las manchas alcalinas.
- Ideal para su uso con la máquina Bona PowerScrubber.

Datos técnicos

Tipo de producto:	Solución tensioactiva.
pH:	9 aprox. (concentrado).
Disolución:	Entre 1:10 y 1:20 (partes de concentrado por partes de agua).
Herramientas para el tratamiento:	Bona PowerScrubber (cepillos blancos o rojos), estropajos, recambios de mopa de microfibra y similares.
Seguridad:	No clasificado. Consulte la ficha de datos de seguridad para obtener más información.
Caducidad:	2 años desde la fecha de producción, en su recipiente original sin abrir.
Almacenamiento/ transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni superior a +25 °C durante el almacenaje y el transporte.
Eliminación de residuos:	Los residuos y los recipientes vacíos deberán gestionarse de acuerdo con las normativas locales.
Pack:	6 x 1 litro, 3 x 5 litros.

Tratamiento

Elimine el polvo o la arenilla sueltos con un aspirador, una mopa tijera u otro método de limpieza en seco.

Instrucciones para la mezcla

Suelos barnizados: 1 parte de Bona DeepClean W por cada 9 partes de agua (10 %).

Suelos aceitados: 1 parte de Bona DeepClean W por cada 19 partes de agua (5 %).

Instrucciones de limpieza

Consulte los procedimientos de configuración y uso suministrados por el fabricante de la máquina fregadora-secadora. Si utiliza la máquina Bona PowerScrubber, ajústela a presión media y siga las instrucciones de uso. No permita que un exceso de solución encharque o empape el suelo de madera. Limpie de inmediato los líquidos derramados.

Por lo general, el suelo quedará completamente limpio tras realizar una o dos pasadas. En zonas extremadamente sucias, es posible que sea necesario efectuar más pasadas para eliminar la suciedad muy incrustada. También se puede distribuir una pequeña cantidad de producto sobre una sección del suelo y dejar que actúe durante unos minutos antes de limpiar.

Atención: Tras limpiar en profundidad un suelo aceitado, siempre es necesario volver a aplicar aceite de mantenimiento a continuación.

La información facilitada se prepara en base a los mejores conocimientos con que contamos en la fecha de su redacción, pero puede no ser completa. El usuario es el responsable de determinar si el producto y las recomendaciones reseñadas en este documento son aptos o no para su propósito, para el tipo de madera y para las circunstancias correspondientes antes de su uso. Bona solo puede garantizar el producto del que hace entrega. La aplicación profesional, y por tanto exitosa, del producto escapa a nuestro control. En caso de duda efectúe una prueba preliminar. El usuario debe leer y comprender toda la información incluida en las etiquetas de los embalajes y las fichas de seguridad antes de usar este producto.

Bona
Care

