



Bona Oil 45



Bona Oil 45

Bona Oil 45 es un aceite de resina de endurecimiento para el tratamiento de superficies de suelos de madera no tratada expuestas a un desgaste normal o elevado. Debido a su amplio tiempo abierto pueden tratarse las áreas más grandes antes de que el aceite penetre en la madera.



Características

- Basado en resina de pinos
- Materia sólida 45%
- Para el tratamiento de áreas grandes
- Sangrado mínimo.
- Conforme RAL-UZ 38 para VOC y emisiones de formaldehído

Datos Técnicos

Tipo de aceite:	Aceite de resina esterificado
Contenido de sólidos:	Aprox. 45 %
Densidad:	0,80 Kg./dm ³
Dilución:	No diluir
Tiempo de espera entre aplicaciones	30–45 minutos
Herramientas de aplicación:	Mopa, brocha, rodillo o similar
Consumo total:	Aprox. 4–8 m ² / litro dependiendo del tipo de madera
Seguridad:	No Clasificado
Riesgo de incendio:	Sí (ver Hoja de Datos de Seguridad)
Punto de inflamación:	36°C
Vida útil:	Al menos 2 años desde la fecha de producción en envase original cerrado
Almacenamiento:	Almacenar en lugares sin riesgo de heladas
Tamaño del paquete:	2 x 5 litros (35 cajas por palet)