



Bona Prime Trowel

Bona[®]



Bona Prime Trowel

Bona Prime Trowel es una base acuosa monocomponente, diseñada para la aplicación con espátula. Creada para usarse en suelos de madera dura y de otros tipos, previo a la utilización de acabados acuosos Bona. Bona Prime Trowel forma una película gruesa y densa, que el acabado no puede penetrar. Normalmente no se genera repelo, por lo que no se requiere pulir.



Características

- Sistema rápido
- Alto cuerpo
- Deja una superficie suave y limpia

Datos Técnicos

Tipo de acabado:	Imprimación acuosa para aplicar con espátula
Contenido de sólidos:	Aprox. 40%
Composición:	Monocomponente, listo para usar
Tiempo de secado:	10–15 minutos a 20°C / 60% H.R
Herramientas de aplicación:	Espátula de acero inoxidable
Tasa de aplicación:	- En madera virgen: 25–35 m ² /litro (40–30g/m ²) por capa - Entre capas: aprox. 50 m ² /litro (20g/m ²)
Seguridad:	Sin clasificar
Punto de ignición:	No inflamable
Vida útil:	1 año desde el día de producción en su envase original cerrado
Almacenaje/ Transporte:	La temperatura no debe ser menor de +5°C o exceder +25°C
Eliminación:	Los desechos y envases vacíos deben ser manejados de acuerdo a las regulaciones locales
Empaquetado:	3 x 5 litros (44 cajas por palet)