

# Bona Retarder

Ficha de Datos Técnicos



Barnizado

**Bona Retarder** es un aditivo que mejora la nivelación y prolonga el tiempo abierto de los acabados acuosos de Bona, tanto las imprimaciones como los barnices de acabado. Está diseñado para ser utilizado cuando la humedad interior sea baja y/o la temperatura de la habitación sea más alta de lo normal. La utilización de Bona Retarder reducirá el riesgo de que el acabado se seque demasiado rápido y deje marcas de rodillo en la capa seca.

- Facilita la aplicación en condiciones climáticas secas y/o cálidas
- Prolonga el tiempo abierto
- Minimiza el riesgo de sobreposición y decoloración



## Datos Técnicos

Razón de mezcla:	Como máximo un 4% de Bona Retarder
Seguridad:	No clasificado
Punto de inflamación:	No inflamable
Caducidad:	Al menos 2 años desde la fecha de producción, en un contenedor original no abierto
Almacenamiento/Transporte:	La temperatura no debe caer por debajo de +5°C ni superar los + 25°C durante el almacenamiento o transporte
Tamaño del paquete:	12 x 200 ml (120 cajas por pallet)

## Aplicación

Añada un máximo del 4% de Bona Retarder al acabado y agite bien. Aplique el acabado mezclado con Bona Retarder normalmente, de acuerdo con las instrucciones de cada Ficha de Datos Técnicos de Producto.