

BONA
NORDIC TONE

Bona Nordic Tone

Reactive stain

- ✓ For a white-washed effect
- ✓ Inhibits wood yellowing
- ✓ Quick drying
- ✓ Odourless

Light

5 L

Effect colouring for wooden floors
Farbgebung für Holzböden
Ecran blanc
Efecto para colorear suelos de madera
Effektfärgning för trägolv

Bona[®]

Desenhe a **su** própria **história** de madeira

BONA OIL SYSTEM – PAVIMENTOS DE MADEIRA COM CARÁTER ÚNICO



APLICAÇÃO

Quando combina Bona Nordic Tone com óleos de cor, recomendamos selar a superfície com uma camada de Bona Hard Wax Oil afim de simplificar a manutenção e evitar que a cor se vá deteriorando. Em espaços muito transitados, considere a possibilidade de acabar com duas camadas de Bona Hard Wax Oil para conseguir uma maior proteção contra o desgaste.

VANTAGENS PRINCIPAIS

- Secagem rápida e aplicação fácil
- A intensidade pode ser controlada com o número de aplicações
- Produto aquoso e completamente inodoro

Soluções naturais para uns pavimentos saudáveis

Os óleos da gama completa da Bona são renováveis, são elaborados com matérias-primas vegetais e têm uns níveis de COV excepcionalmente baixos. Além disso, não contêm agentes prejudiciais como o cobalto ou as cetoximas. O seu alto conteúdo em óleo garante um grau elevado de saturação com um número inferior de aplicações, o que permite conseguir uns pavimentos saudáveis e uma proteção de longa duração.

- ✓ Soluções naturais
- ✓ Seguras para as crianças
- ✓ Sem cobalto

Bona Nordic Tone

Para conseguir efeitos branqueados de aspeto natural

Bona Nordic Tone é um pré-tratamento fácil de usar prévio à aplicação do Bona Craft Oil. Oferece possibilidades múltiplas para conseguir efeitos de madeira clara ou branca nos pavimentos. É adequado tanto para madeiras moles como para madeiras duras. Inibe também o amarelecimento. Bona Nordic Tone pode ser combinado com até 5% de Bona MixColour para mudar ou intensificar ainda mais o tom.

DADOS TÉCNICOS

Base do produto:	Solução ligeiramente alcalina, pigmentação.
Dissolução:	Não diluir.
Tempo de secagem:	Entre aplicações: 1-2 horas*. Antes do oleado: 5-10 horas*. <small>*em condições normais de interior: 20 °C/60 % de H.R. Certifique-se de que tenha uma ventilação adequada.</small>
Ferramentas de aplicação:	Recarga aplicador de óleo ou trincha larga para pavimentos.
Rendimento:	Aprox. 8-10 m ² /L dependendo do tipo de madeira.
Limpeza:	Limpe as ferramentas que utilizar e os restos de material seco, com água e sabão.
Segurança:	Não classificado.
Risco de ignição:	Não.
Validade:	3 anos a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir.
Armazenagem/ transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +25 °C durante a armazenagem e o transporte.
Eliminação de resíduos:	Os resíduos e as embalagens vazias devem ser geridos de acordo com as normas locais.
Tamanho do pack:	3 x 5 L.