

**BONA**  
RICH TONE

# Bona Rich Tone

## Reactive stain

- ✓ For a smoked effect
- ✓ Quick drying
- ✓ Odourless

Dark

## 5 L

Effect colouring for wooden floors  
Farbgebung für Holzböden  
Ecran blanc  
Efecto para colorear suelos de madera  
Effektfärgning för trägolv

**Bona**<sup>®</sup>

Desenhe a **su** própria **história** de madeira

**BONA OIL SYSTEM** – PAVIMENTOS DE MADEIRA COM CARÁTER ÚNICO



## Soluções naturais para uns pavimentos saudáveis

Os óleos da gama completa da Bona são renováveis, são elaborados com matérias-primas vegetais e têm uns níveis de COV excepcionalmente baixos. Além disso, não contêm agentes prejudiciais como o cobalto ou as cetoximas. O seu alto conteúdo em óleo garante um grau elevado de saturação com um número inferior de aplicações, o que permite conseguir uns pavimentos saudáveis e uma proteção de longa duração.

✓ Soluções naturais ✓ Seguras para as crianças ✓ Sem cobalto

## Bona Rich Tone

### Pré-tratamento para obter uma coloração mais forte

Bona Rich Tone é um pré-tratamento fácil de usar para pavimentos de carvalho. Cria uma rica coloração castanha-escura que invoca o carvalho queimado. Bona Rich Tone pode ser combinado com até 5% de Bona MixColour para mudar ou intensificar ainda mais o tom.

### APLICAÇÃO

Bona Rich Tone é um pré-tratamento para pavimentos de madeira de interior. Sele sempre a superfície com Bona Craft Oil e/ou Bona Hard Wax oil diretamente, dependendo do efeito de cor desejada e o nível de proteção necessária.

### VANTAGENS PRINCIPAIS

- Secagem rápida e de aplicação fácil
- Aquoso e sem odores

### DADOS TÉCNICOS

**Base do produto:** Solução alcalina.  
**Dissolução:** Não diluir.  
**Tempo de secagem:** Entre aplicações: 1-2 horas\*.  
**Antes do oleado:** 5-10 horas\*.

\*em condições normais de interior: 20 °C/60 % de H.R. Certifique-se de que tenha uma ventilação adequada.

### DADOS TÉCNICOS (CONTINUAÇÃO)

**Ferramentas de aplicação:** Recarga aplicador de óleo e trincha Bona.  
**Rendimento:** Aprox. 8-10 m<sup>2</sup>/L dependendo do tipo de madeira.  
**Limpeza:** Limpe as ferramentas com água e sabão. O material seco pode ser eliminado com água e sabão.  
**Segurança:** Não classificado.  
**Risco de ignição:** Não.  
**Validade:** 3 anos a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir.  
**Armazenagem/ transporte:** A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +25 °C durante a armazenagem e o transporte.  
**Eliminação de resíduos:** Os resíduos e as embalagens vazias devem ser geridos de acordo com as normas locais.  
**Tamanho do pack:** 3 x 5 L.