



Bona Rinse^{MC}

Fiches de données techniques

Fait partie du système Bona Recoat^{MD}, Bona Rinse, est spécialement conçu pour nettoyer et rincer à fond le Bona Remove^{MC} et tous les contaminants que Bona Remove[®] a laissé sur du plancher de bois franc.

- GREENGUARD certifié pour la qualité de l'air intérieur
- Ininflammable
- Non toxique

Données techniques

Caractéristiques physiques :

Ingrédients – Eau, alcool éthyloxylé, éther de diéthylène glycol, phénoxyéthanol et éther n-butyle de dipropylène glycol.

Couleur – Vert

pH – 7-8

Matières solides – 0,7 %

Masse volumique – 4 kg/4 litres (8,34 lbs/gallon) (1,0 G.S.)

COV – 3 %

Odeur – Léger solvant

Stabilité – Durée de conservation de 1 an

Emballage – Bouteille de plastique de 4 litres (1 gallon)

Caractéristiques de l'application :

Outils d'application – Machine Bona Power Scrubber^{MD}

Utilisation recommandée

- Tous les types de planchers de bois finis en polyuréthane non cirés, résidentiels et commerciaux
- Planchers pré-finis en oxyde d'aluminium

Mode d'emploi

AVANT L'USAGE, LIRE TOUT LE MODE D'EMPLOI ET LA FICHE DE SÉCURITÉ.

DIRECTIVES POUR LE MÉLANGE : Fonctionne très bien avec la machine Bona Power Scrubber^{MD}. NE PAS UTILISER NON DILUER.

UTILISER SEULEMENT POUR RINCER BONA REMOVE.

SI UTILISÉ COMME UN NETTOYANT, BONA RINSE PEUT TERNIR OU ENDOMMAGER LE SOL.

Diluer Bona Rinse dans un rapport de 4:1 (4 parties d'eau pour 1 partie de concentré). Lorsque ce produit est utilisé avec la machine Bona Power Scrubber^{MC}, ajouter 2 litres (1 demi-gallon) de concentré dans le réservoir de solution, puis ajouter 8 litres (2 gallons) d'eau.

DIRECTIVES POUR L'APPLICATION. Se référer à la configuration de la machine Bona Power Scrubber et aux procédures de fonctionnement. Ne pas laisser de flaques se former avec l'excédent de solution sur le plancher en bois. Essuyer immédiatement. **1.** À l'aide du Bona Power Scrubber, nettoyer dans le sens du grain du bois lorsque cela est possible, en déplaçant la machine Bona Power Scrubber d'avant en arrière sur le même passage. Etaler le Bona Rinse seulement sur le prochain passage. Si Bona Remove a séché ou n'est pas complètement éliminé, il sera nécessaire de repasser le Bona Rinse sur le passage ou de faire un second passage. **2.** Les passages suivants doivent chevaucher le passage précédent de 20 %. **3.** Continuer le processus jusqu'à ce que tout le Bona Remove ait été rincé du sol.

Entretien

Nettoyage : Nettoyer tous les outils et l'équipement avec de l'eau tiède.

Pour commander

N° de l'article : WR810018001

Description de l'article Bona Rinse

Nbre/boîte : 2

Revêtements



Bona[®]