

# Bona SuperSport Seal<sup>MD</sup>

## Fiches de données techniques

Bona SuperSport Seal<sup>MD</sup> est un produit unique spécialement conçu et développé pour une utilisation sur les sols sportifs en bois. La formule qui ne jaunit pas, à séchage rapide de Bona SuperSport Seal réduit les remontées de grain et prépare le plancher pour une couche de finition protectrice SuperSport. Bona SuperSport Seal scelle le bois, fournit une couche de construction élevée avec élasticité et empêche la finition de pénétrer la surface du bois. Bona SuperSport Seal donne aux planchers la construction et la profondeur de finition requises pour les sols sportifs.

- Scelle le bois, empêchant la finition de pénétrer, gardant plus de finition sur le dessus du bois
- Réduit le collage latéral
- Pas de jaunissement
- Pratiquement inodore
- Sèche rapidement
- GREENGUARD Gold certifié pour la qualité de l'air intérieur
- Ininflammable
- Nettoyage à l'eau

### Données techniques

#### **Caractéristiques physiques :**

**Ingrédients** – Eau, résine acrylique, éther monométhyle de dipropylène glycol, antimoussant

**Couleur** – Blanc laiteux, blanc cassé (mouillé)

**pH** – 7,8

**Matières solides** – 35 %

**Densité** – 4 kg/4 litres (8,66 lbs/gallon) (1,04 G.S.)

**Conformité aux COV réglementaires des États-Unis** – 100 g/L

**Niveau de brillance** – S/O

**Odeur** – Non-agressive

**Stabilité** – Durée de conservation de 1 an dans un récipient non ouvert

**Emballage** – Seau en plastique de 20 litres (5 gallons) - 1 bouteille en plastique de 4 litres/gallon

#### **Caractéristiques de l'application :**

**Transparence** – Transparent une fois sec

**Nivellement** – Excellent

**Antimoussant** – Excellent

**Temps de séchage** -2 à 3 heures

Outils d'applications – Applicateur à tête pivotante Bona<sup>MD</sup>, et un applicateur sleeve pour sol de Bona.

**Couverture** – 47 m<sup>2</sup> à 56 m<sup>2</sup> (500 à 600 pi.ca) par 4 litres (1 gallon)

**Pourcentage durci après 24 heures** – S/O

**Durcissement maximum** – 100% après 1 semaine

### Utilisation recommandée

- Terrains de basketball
- Gymnase polyvalent, scène, aérobic, danse et yoga
- Terrains de volleyball
- Terrains de racquetball, de squash et de badminton

### Mode d'emploi

**AVANT L'USAGE, LIRE LE MODE D'EMPLOI ET LA FICHE DE SÉCURITÉ. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**

**POUR DES CONSEILS TECHNIQUES :** Appeler Bona États-Unis au 800-872-5515

**COMPATIBILITÉ :** Le scellant Bona SuperSport Seal adhèrera à la plupart des teintes, des peintures, des finitions après une préparation et un temps de séchage appropriés. Les résultats de la teinture, du scellant et du fini peuvent varier considérablement en fonction des essences de bois, en particulier sur les bois exotiques, huileux et résineux. TOUJOURS PRÉPARER UN ÉCHANTILLON OU UNE ZONE D'ESSAI POUR DÉTERMINER LA COMPATIBILITÉ, L'APPARENCE ET LES RÉSULTATS DÉSIRÉS.

**PONÇAGE ET PRÉPARATION DES NOUVEAUX PLANCHERS :** 1. Poncer et préparer le plancher en utilisant les méthodes d'association reconnues par la MFMA. 2. Finir le ponçage final à l'aide d'un papier sablé au grain de 100 à 120. Tamiser avec un tamis au grain de 100 ou 120 ou utiliser un Bona multidisc et des abrasifs Bona Diamond au grain de 80 ou 120. 3. Passer l'aspirateur soigneusement. 4. Dépoussiérer à sec soigneusement. 5. Appliquer le scellant et le système de finition (consulter les directives pour la finition).

## Finition



# Bona SuperSport Seal<sup>MD</sup>

## Fiches de données techniques

## Finition



**LE SYSTEME BONA SUPERSPORT SEAL** : Bona Sport Seal est un système à 4 couches : 1 à 1 couches de Bona SuperSport Seal, 1 couche de Finition Bona SuperSport, de peinture CourtLines<sup>MD</sup> Paint et 2 couches supplémentaire de finition Bona SuperSport.

**APPLICATEURS RECOMMANDÉS** : Applicateur pour plancher de bois francs à tête pivotante de 46 cm (18 po) avec un applicateur sleeve Bona.

**REMARQUE** : Utiliser un applicateur différent propre pour le scellant et la finition.

**INSTRUCTIONS POUR LE MÉLANGE** : Retirer le couvercle et remuer soigneusement avant l'usage.

**FINITION** : 1. Verser une ligne de scellant de 12 à 15 cm (4 po à 6 po) de large le long du mur de départ. Allez dans le sens du grain du bois. 2. À l'aide d'un applicateur de sol pré-humidifié, balayer l'applicateur dans le sens du grain du bois, en déplaçant le scellant vers le mur opposé. Tenir l'applicateur en angle de « chasse-neige » aidera à maintenir un bord humide à tout moment. 3. À la fin de chaque passage, tourner l'applicateur et le ramener vers vous en le faisant passer sur la flaque ; puis maintenir l'applicateur parallèle au bord humide. 4. À chaque virage, garder les poils de l'applicateur vers la traînée. Ne pas appuyer trop fort ou trop vite pour éviter que les gouttes ne s'échappent de l'applicateur. 5. Les endroits oubliés peuvent être retouchés s'ils sont visibles immédiatement. 6. VEUILLER RESPECTER LA COUVERTURE RECOMMANDÉE DE 47 m<sup>2</sup> à 56 m<sup>2</sup>/4 LITRES (500-600 pi.ca) PAR GALLON. NE PAS ÉTENDRE EN COUCHE TROP FINE. 7. Laisser sécher chaque couche de scellant pendant de 2 à 3 heures. Un taux d'humidité élevée et / ou une température basse prolongeront le temps de séchage (conditions recommandées entre 18 °C et 27 °C (65 °F et 80 °F) avec une humidité relative comprise entre 40 à 60 %. 8. Appliquer une finition Bona SuperSport.

**PONÇAGE ENTRE LES COUCHES INTERMÉDIAIRES POUR PLANCHERS AVEC DES LIGNES DE JEUX** : Appliquer les lignes de jeux après la première couche de finition (ne pas appliquer les lignes de jeux directement sur Bona SuperSport Seal). Avant de tracer les lignes de jeux, poncer en utilisant des abrasifs Bona Diamond au grain de 240, montés sur un tampon de conditionnement Bona. Passer l'aspirateur et dépoussiérer soigneusement. Remarque : Dans le cas où la peinture ne sera pas appliquée dans les 24 heures, le plancher doit être poncer à nouveau pour assurer une bonne adhérence. Appliquez les lignes de jeux en utilisant la peinture Bona CourtLines ou Bona selon les instructions figurant sur l'étiquette. Si une peinture d'un autre fabricant est utilisée, avant d'appliquer les lignes de jeux, toujours préparer un échantillon ou une zone d'essai pour déterminer la compatibilité et l'adhérence. Toujours poncer la peinture Bona CourtLines lorsque celle-ci est bien sèche en utilisant des tampons de conditionnement Bona. Si vous utilisez la peinture Bona SuperSport Paint, il n'y a pas besoin de poncer si 48 heures se sont écoulés depuis la couche précédente. Passer toujours l'aspirateur et dépoussiérer soigneusement après le ponçage. Appliquer une couche de finition dans les 24 heures.

**PONÇAGE ENTRE LES COUCHES INTERMÉDIAIRES POUR PLANCHERS SANS LIGNES DE JEUX** : Il n'est pas nécessaire de poncer le scellant à base d'eau de Bona, sauf si plus de 48 heures se sont écoulées depuis l'application de la couche précédente. Pour des résultats plus lisses, poncer entre toutes les couches si nécessaire. Toujours aspirer et bien dépoussiérer avec une vadrouille Bona SuperCourt<sup>MD</sup> légèrement humidifiée à l'eau et un tampon de nettoyage humide en microfibres Bona SuperCourt après le ponçage.



### Entretien

**NETTOYAGE** : Les outils d'application doivent être nettoyés avec de l'eau et conservés dans un contenant hermétique. Recycler le conteneur lorsqu'il est vide.

**ENTREPOSAGE** : Ininflammable – Bona SuperSport doit être entreposé dans un environnement climatisé. GARDER À L'ABRI DU GEL. Ne pas entreposer à une température supérieure à 38 °C (100 °F)

### Pour commander

N° de l'article	Taille	Nbre/Boite
WB200055091	20 litres (5 gallons)	1