

# Bona Cleaner

## Fiche technique

Bona Cleaner est un nettoyant concentré, à faible pH, spécialement conçu pour le nettoyage des sols en bois vitrifiés et les sols en liège. Bona Cleaner peut être utilisé pour le nettoyage régulier ou pour un nettoyage effectué avec une autolaveuse.

- Spécifiquement conçu pour les sols en bois vitrifiés et sols en liège
- Efficace – peu de formation de mousse
- Ne laisse pas de traces mates
- Pour l'entretien quotidien ou l'entretien intensif
- Facile à utiliser

### Données techniques

Valeur pH	: concentré: env. 11
Densité	: 1.0 kg/dm <sup>3</sup>
Dilution	: <u>usage normal</u> : 1 dl pour 10 litres d'eau : <u>Pour sols fortement souillés</u> : 2 dl pour 10 litres d'eau
Sécurité	: non classifié
Point d'éclair	: non inflammable
Conservation	: au moins 2 ans à partir de la date de production dans son emballage d'origine non ouvert. Protéger du gel.
Conditionnement	: bidon 5 litres (3 x 5L - 44 cartons/palette) Bouteille 1 litre (10 x 1 - 50 cartons/palette)

### Préparation

Enlever poussière ou autres impuretés en passant l'aspirateur, en balayant ou selon une autre méthode de nettoyage sec.

### Mode d'emploi

Estimer la condition du sol et diluer Bona Cleaner comme préconisé ci-dessus. Le nettoyage se fait avec un chiffon ou un mop bien essoré. Ne jamais utiliser un chiffon ou mop trempé, certains types de bois sont sensibles à l'humidité. Faire attention aux sols avec rainures ouvertes. Renouveler éventuellement l'eau sale, afin d'éviter des traits.

### Recommandations pour un nettoyage professionnel (avec machine)

1. Toujours remplir le récipient avec de l'eau claire avant usage
2. Passer la machine dans le sens longitudinal du parquet, jamais transversalement
3. L'écoulement de l'eau de la machine ne peut jamais dépasser 1 litre/100 m<sup>2</sup>. Faire un test d'abord, en versant 10 litres d'eau dans le récipient et contrôler le volume d'eau qui reste après 100 m<sup>2</sup> (p.ex. 5 x 20 m); il doit rester 9 litres d'eau dans le récipient.
4. L'excès d'eau doit directement être enlevé, contrôler s'il n'y a pas de flaques d'eau qui restent lorsqu'on tourne la machine
5. Une fois appliqué l'eau avec la machine, il faut enlever le surplus d'eau dans les 3 minutes
6. Maintenir la bande en caoutchouc dans un bonne condition et propre. La remplacer une fois par an ou si la machine laisse des traces ou des flaques d'eau.
7. Ne pas utiliser de pads agressifs sur le parquet, ceci peut rayer ou user le bois. Au plus doux le pad, au moins le degré d'usage.

Entretien



# Bona®

Bona n.v./s.a.  
Planet II  
Leuvensesteenweg 542/C.3  
1930 Zaventem  
T. 02/721.27.59  
F. 02/721.17.11  
infobelgium@bona.com