

Bona Oil Care – huile d'entretien

Fiche technique

Bona Oil Care est une huile d'entretien pour parquets huilés, à séchage rapide. La faible viscosité et le mélange unique de différentes huiles végétales, a une excellente capacité de pénétration. Le produit est facile à appliquer, quasiment sans odeur. Restaure les pores du bois pour une protection durable. Bona Oil Care peut également être utilisée pour le traitement de bois bruts, appliquée en deux couches, avec une nuit de séchage.

- Faible viscosité, s'applique facilement
- Faible teneur en C.O.V (<8%) et faible odeur
- Répond à la norme EN 71-3, application sur jouets d'enfant et plans de travail

Données techniques

Base	: huiles végétales modifiées
Couleur	: disponible en Neutral (neutre), White (blanc) et Grey (gris)
Teneur en C.O.V.	: < 8%
Dilution	: ne pas diluer
Temps de séchage	: minimum 12 heures* * selon les conditions normales 20°C/60% h.r. Bien ventiler.
Outil	: Bona Wool Pad, tissu en coton
Consommation	: 50-100 m ² /litre, selon l'état du parquet
Sécurité	: non classifié
Inflammabilité	: ininflammable. Risque d'auto-combustion, consulter la fiche de sécurité pour plus d'informations.
Nettoyage	: nettoyer les outils avec du white-spirit. Une fois l'huile sèche, retirer au white-spirit.
Conservation	: 2 ans après la date de production, dans l'emballage d'origine non ouvert.
Stockage/transport	: température entre au moins +5°C et +25°C maximum
Déchets	: Les emballages et les surplus doivent être régulés en fonction de la législation locale.
Conditionnements	: Neutre : bouteille d'1 L & bidon de 5 L Blanc et Gris : boîte d'1 L (ATTENTION : bien mélanger le contenu avant l'emploi !)

Préparation

Si nécessaire, nettoyer la surface à traiter avec le savon pour parquets huilés Bona Oil Soap ou avec le système Bona Deep Clean. Laisser sécher le parquet. Laisser le produit atteindre la température ambiante et bien agiter le bidon avant utilisation.

Température minimale lors de la mise en œuvre : + 16°C.

Mise en œuvre

1. Bona Oil Care Neutral (neutre) est prête à l'emploi. Pour les couleurs White (blanc) et Grey (gris) il est important de bien mélanger le contenu avant l'emploi.
2. Appliquer Bona Oil Care finement en utilisant un pad en laine Bona Wool Pad ou un tissu en coton, de préférence sous une monobrosse
3. Retirer l'excédent d'huile avec un chiffon coton et laisser la surface sécher

ATTENTION : BONA OIL CARE CONTIENT DES HUILES SICCATIVES. RISQUE D'AUTO-COMBUSTION. PLACER CHIFFONS, PADS, MATERIEL D'APPLICATION DANS DE L'EAU OU DANS UN BOCAL FERME.

Finition



Disponible en :

Neutral (neutre)
White (blanc)
Grey (gris)

Bona®

Bona n.v./s.a.
Planet II
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T. 02/721.27.59
F. 02/721.17.11
infobelgium@bona.com

Bona Oil Care – huile d'entretien

Fiche technique

Entretien

Nettoyer régulièrement le parquet avec un balai ou l'aspirateur. Lorsque c'est nécessaire, nettoyer avec le détergent spécial parquets huilés Bona Oil Soap. Ne jamais utiliser trop d'eau pour le nettoyage du parquet. Appliquer Bona Oil Care régulièrement afin de saturer les pores du bois et le protéger contre la saleté et l'humidité.

La fréquence de cette opération est déterminée par le niveau d'usure et peut varier entre une fois par an dans un environnement domestique, à plusieurs fois par an dans un cadre commercial.

Note : afin de restaurer des couleurs usées, il est possible d'ajouter 20% de Bona Craft Oil teintée au Bona Oil Care.

Plus d'information sur : www.bona.com

Information importante

La présente fiche technique contient des informations selon notre meilleure connaissance actuelle, elle n'a aucune prétention à l'exhaustivité. Avant l'application, l'utilisateur a la responsabilité de bien déterminer si le produit et ses recommandations sont appropriés pour le travail prévu, le type de bois et la situation. Bona ne garantit que le produit livré et non l'installation dans son ensemble. En cas de doute, procéder d'abord à un test du produit sur une petite surface. Avant d'utiliser ce produit, l'utilisateur doit lire et comprendre l'ensemble des informations présentées sur les étiquettes et fiches de données de sécurité.

Finition



Disponible en :

Neutral (neutre)
White (blanc)
Grey (gris)

Bona®

Bona n.v./s.a.
Planet II
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T. 02/721.27.59
F. 02/721.17.11
infobelgium@bona.com