

# Bona Wax Oil W

## Fiche technique

**Bona Wax Oil W** est un produit d'entretien pour parquets traités avec Bona Craft Oil, pour une protection accrue contre les salissures et l'eau. Bona Wax Oil W est composé d'un concentré d'huiles et de cires naturelles, contenant moins de 2% de solvants.

- Séchage rapide et facile à appliquer
- Faible teneur en solvant et faible odeur
- Approprié pour les jouets d'enfants et plans de travail, Répond à la norme EN 71-3

### Données techniques

Type d'huile	: émulsion d'huiles et de cires végétales
Extraits secs	: env. 70%
Taux de COV	: <2%
Dilution	: ne pas diluer
Temps de séchage	: trafic léger : 12 h (selon les conditions normales, 20°/60% h.r ; Bien ventiler.
Outil d'application	: Bona Wool Pad ou spatule en acier inoxydable
Consommation	: env. 50-80m <sup>2</sup> /litre, selon l'essence du bois
Sécurité	: non classé
Inflammabilité	: ininflammable. Risque d'auto-combustion, consulter la fiche de sécurité pour plus d'informations.
Nettoyage	: nettoyer les outils avec térébenthine. Une fois l'huile sèche, retirer avec la térébenthine.
Conservation	: 3 ans après la date de production dans l'emballage d'origine non ouvert
Stockage/transport	: température entre min. +5°C et +25°C max.
Déchets	: les emballages et les surplus doivent être régulés en fonction de la législation locale.
Emballage	: bouteille de 1 litre (12 x 1 L)

### Préparation

Si nécessaire, nettoyer la surface à traiter avec le savon pour parquets huilés, Bona Oil Soap, ou avec le système Bona Deep Clean. Laisser sécher le parquet avant l'application de Bona Wax Oil W. Laisser le produit atteindre la température ambiante et bien agiter le bidon avant utilisation.

**La température minimale lors de la mise en œuvre est de +16°C.**

### Mise en oeuvre

1. Appliquer une fine couche de Wax Oil W soit avec un Wool Pad Bona ou avec une spatule en inoxydable.
2. Retirer immédiatement l'excédent de Wax Oil W avec un chiffon en coton et laisser la surface sécher au moins 12 h (attendez-vous à un temps de séchage plus long avec un bois exotique ou lors de températures basses.).

**ATTENTION** : BONA WAX OIL CONTIENT DES HUILES SICCATIVES, D'OÙ RISQUE D'AUTO-COMBUSTION. PLACER LES CHIFFONS UTILISÉS, PADS ET AUTRES MATERIAUX DANS DE L'EAU OU DANS UN BOCAL FERMÉ.

### Entretien

Nettoyer le sol régulièrement avec un balai ou l'aspirateur. Si nécessaire, nettoyer avec avec le détergent spécial parquets huilés Bona Oil Soap. Ne jamais utiliser trop d'eau pour le nettoyage de parquet. Appliquer Bona Wax Oil W fréquemment afin de saturer les pores du bois et protéger contre la saleté et l'humidité. La fréquence de cette opération est déterminée par le niveau d'usure et peut varier entre tous les 3 ans dans un environnement domestique, à plusieurs fois par an dans un cadre commercial.

Pour des instructions plus détaillées : [www.bona.com](http://www.bona.com)

Entretien



# Bona®

Bona n.v./s.a.  
Planet II  
Leuvensesteenweg 542/C.3  
1930 Zaventem  
T. 02/721.27.59  
F. 02/721.17.11  
[infobelgium@bona.com](mailto:infobelgium@bona.com)

# Bona Wax Oil W

## Fiche technique

### Informations importantes

La présente fiche technique contient des informations selon notre meilleure connaissance actuelle, elle n'a aucune prétention à l'exhaustivité. Avant l'application, l'utilisateur a la responsabilité de bien déterminer si le produit et ses recommandations sont appropriés pour le travail prévu, le type de bois et la situation. Bona ne garantit que le produit livré et non l'installation dans son ensemble. En cas de doute, procéder d'abord à un test du produit sur une petite surface. Avant d'utiliser ce produit, l'utilisateur doit lire et comprendre l'ensemble des informations présentées sur les étiquettes et fiches de données de sécurité.

Entretien



# Bona<sup>®</sup>

Bona n.v./s.a.  
Planet II  
Leuvensesteenweg 542/C.3  
1930 Zaventem  
T. 02/721.27.59  
F. 02/721.17.11  
infobelgium@bona.com