

Bona

Fiche technique

Pads en laine conçus pour l'application d'huile sur les sols en bois, ainsi que pour le lustrage de sols huilés et cirés (waxés). Comparé aux pads synthétiques, le pad en laine « chauffe » mieux la surface, ce qui permet à l'huile de mieux pénétrer dans le bois et par conséquent le temps de séchage sera réduit. Le résultat sera donc plus rapide et meilleur. Contient de la lanoline naturelle (graisse de laine).

- Chauffe la surface, améliorant la pénétration de l'huile ce qui accélère le séchage.
- Utilisé pour le lustrage, le pad donne un bel aspect au sol grâce à la lanoline naturelle qu'il contient.
- Garde extrêmement bien sa forme : bon pour un usage à long terme
- Maintient l'huile en dessous du pad, pas d'éclaboussures d'huile externes
- Provient des bergeries en Scandinavie

Données techniques

Composition	: laine d'agneau
Diamètre	: 410 mm
Épaisseur	: 5 mm
Réfractaire	: jusqu'à 160°C
Point d'éclair	: 560°C
Emballage	: 10 pièces par boîte

Mode d'emploi

Placer le Bona Wool Pad sous une mono-brosse avec un plateau d'entraînement de 407 mm de diamètre. En fonction de l'état du sol, on peut utiliser un pad brun ou noir comme pad intermédiaire, pour rattraper les inégalités dans le sol.

Vitesses recommandées :

- Application d'huile : 100-250 tours/min
- Lustrage : 300-400 tours/min

Huiles conseillées :

- Bona Care Oil
- Bona Craft Oil

Note ! Les outils d'application et autres matériaux utilisés lors de la mise en huile doivent être placés dans de l'eau ou dans un récipient fermé afin d'éviter tout risque d'auto combustion.

Ponçage



Bona®

Bona n.v./s.a.
Planet II
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T. 02/721.27.59
F. 02/721.17.11
infobelgium@bona.com