

# Vytvořte vámi požadovaný efekt

## Bona Rich Tone + Bona Craft Oil Ash (Popel)

Vytvořte na vaší dřevěné podlaze nehlubší zbarvení, dopřejte svému domovu nezaměnitelnou eleganci pomocí kombinace louhu Bona Rich Tone a Bona Craft Oil Ash (Popel). Postupujte podle následujících kroků pro vytvoření typického dvourozměrného efektu:



*Bona Rich Tone + Bona Craft Oil Ash (Popel)*

1. Pro aplikaci oleje použijte aplikační rukáv. Naneste jednu rovnoměrnou vrstvu Bona Rich Tone. Pracujte ve směru vláken dřeva (spotřeba 8-10 m<sup>2</sup>/litr, 120-100g/m<sup>2</sup>). Navazujte vždy do „živého nátěru“.
2. Pokud požadujete větší intenzitu zbarvení nebo v případě že první aplikace byla nerovnoměrná, pak je možné aplikovat druhou vrstvu po 1-2 hod.
3. Nechte poslední aplikaci zaschnout po dobu 5-10 hod.
4. Povrch jemně zbruste pomocí talířové brusky a Bona Scrad Padu (nízké otáčky). Pohybujte se strojem rychle a systematicky.
5. Odstraňte prach vysavačem.
6. Aplikujte Bona Craft Oil Ash na podlahu pomocí Bona Wool Padu (bavlněný hadr).
7. Po 15 až 30 min. aplikujte větší množství oleje, dokud se povrch zcela nenasytí, tj. dokud dřevo nepřestane absorbovat olej. Počet potřebných aplikací závisí na druhu dřeva, ale obvykle stačí 1-2 aplikace.
8. Odstraňte přebytečný olej pomocí bavlněného hadru a nechte povrch zaschnout min. 12 hodin bez zatížení.
9. Aplikujte Bona Hard Wax Oil (Tvrdý voskový olej). Aplikaci voskového oleje lze běžně provádět 12 hod. po aplikaci Bona Craft Oil.

### Co budete potřebovat:

- Bona Rich Tone
- Bona Craft Oil Ash (Popel)
- Aplikační rukáv
- Leštící stroj
- Bona Scrad Pad
- Vysavač
- Bona Wool Pad a bavlněný hadr
- Bona Hard Wax Oil (Tvrdý voskový olej)



## Bona Rich Tone

Bona Rich Tone vyzdvihne nejhlubší barvy vaší podlahy a propůjčí vašemu domovu nezaměnitelnou eleganci. Pro trvalou ochranu a lepší zbarvení je nutné kombinovat s Bona Hard Wax Oil (Tvrdým voskovým olejem). Bona Mix Colour dává podlaze ještě hlubší zbarvení.



## Bona Craft Oil

Bona Craft Oil nabízí vynikající krycí vlastnosti, poskytuje vysokou ochranu proti chemikáliím, opotřebení a vlhkosti. Unikátní směs různých rostlinných olejů, prakticky bez zápachu s nízkým obsahem rozpouštědel. Je bezpečný práci a pro život.



## Bona Hard Wax Oil (Tvrdý voskový olej)

V kombinaci s Bona Craft Oil nebo při samostatné aplikaci poskytuje zvýšenou ochranu proti opotřebení dřevěné podlahy. Podlaha je odolnější vůči chemikáliím a tekutinám, zvláště pokud je očekávána větší zátěž provozního zatížení.

**Bona**<sup>®</sup>