

**BONA**  
CRAFT OIL 2K



Vtiskněte **dřevu** svůj vlastní příběh

**BONA OIL SYSTEM** – UNIKÁTNÍ CHARAKTER DŘEVĚNÝCH PODLAH



## Přírozená řešení pro zdravé podlahy

Kompletní nabídka olejů Bona je z obnovitelných zdrojů, vyrobených z rostlinných materiálů, které mají nízký obsah rozpouštědel a neobsahují žádné nebezpečné látky, jako je kobalt a ketoximy. Jejich vysoký obsah oleje zajišťuje vysoký stupeň nasycení s menším počtem aplikací pro zdravé podlahy a dlouhotrvající ochranu povrchu.

- ✓ přírodní řešení
- ✓ bezpečné pro děti
- ✓ bez kobaltu

# Bona Craft Oil 2K

## Využijte možnosti oleje

Výkon, všestrannost a vzhled. Vytvořte si okouzlující vzhled a pocit olejované podlahy s ochranou laku. Unikátní směs Bona Craft Oil 2K poskytuje krásný a silný povrch, který je odolný vodě a nečistotám. Může být aplikován samotný, nebo může být přelakován lakem pro zvýšenou odolnost povrchu. Je rychleschnoucí, vysoce výkonný, vytváří požadovaný lesklý efekt na povrchu a vytvoří povrch se snadnou údržbou.

## BAREVNÉ VARIANTY



## APLIKACE

Bona Craft Oil 2K je vhodný pro dřevěné podlahy v domácím nebo komerčním prostředí, kde se očekává střední zátěž, stejně jako pro nábytek a jiné výrobky ze dřeva. Je vhodný k ošetření různých dřevin včetně problematických dřevin jako je třešeň, ořech, dub, kouřový a pařený buk.

## VLASTNOSTI

- Extrémně vysoký stupeň nasycení
- Rychleschnoucí, unikátně dlouhá doba otevření a zpracování
- Rychlý, snadno se aplikuje
- Jednotné zabarvení
- Možnost lokální opravy a míchání barev
- Odolný vodě a chemikáliím
- Velmi nízký obsah rozpouštědel
- Možnost přelakování lakem Traffic, Traffic HD a Traffic Naturale
- Podle normy EN71-3 vhodný na dětské hračky

## TECHNICKÁ DATA

<b>Báze produktu:</b>	modifikovaný rostlinný olej + isokyanát (tužidlo)
<b>VOC:</b>	max. 19 g/litr (včetně tužidla)
<b>Ředění:</b>	9 dílů oleje (díl A – olej) na 1 díl tužidla (díl B tužidlo), 10%
<b>Doba zpracování:</b>	6–8 hodin
<b>Doba schnutí:</b>	mezi aplikacemi: 15-30 minut* lehká zátěž: Neutral / přírodní: 8 hod.*, barevné odstíny: 12 hod.*
<small>*Za normálních podmínek v interiéru při 20°C/60% rel. vlhkosti. Zajištěte řádné větrání.</small>	
<b>Nářadí pro aplikaci:</b>	olejivzdorná gumová stěrka, váleček s krátkým vlasem nebo nerezová stěrka.
<b>Celková spotřeba:</b>	cca 30 m <sup>2</sup> /litr v závislosti na typu dřeviny
<b>Čištění:</b>	nářadí očistěte technickým benzínem. Zaschlý materiál lze odstranit technickým benzínem.
<b>Doba skladování:</b>	2 roky od data výroby v neotevřeném původním obalu.
<b>Skladování/přeprava:</b>	teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší +25°C během skladování a přepravy.
<b>Balení:</b>	6 x 1,25 litru (1125 ml oleje + 125 ml tužidla)