

Bona Craft Oil

Fiche technique

Bona Craft Oil est un mélange unique à base de diverses huiles végétales modifiées permettant d'obtenir une imprégnation supérieure et une protection durable des parquets. Ce mélange exclusif n'a pratiquement pas d'odeur, avec une mise en œuvre aisée et un effet de jaunissement réduit. Une formule respectueuse de l'environnement, avec une teneur élevée en huile et une très faible teneur en C.O.V (<4%), ce qui signifie également une saturation du bois en utilisant une quantité limitée d'huile. Adapté pour les parquets dans les lieux publics et les habitations, ainsi que pour le mobilier et autres menuiseries.

- Niveau de saturation extrêmement élevé
- Séchage rapide et mise en œuvre simple
- Très faible teneur en C.O.V. et pratiquement pas d'odeur

Données techniques

Base	: huiles végétales modifiées
Couleurs	: Pure, Graphite, Frost, Ash, Umbra et Clay
Extraits secs	: env. 96-98% (selon la couleur)
Teneur en C.O.V.	: <4%
Dilution	: ne pas diluer
Temps de séchage	: - entre 2 couches: 15-30 minutes* - passage léger: 24 heures* * selon les conditions normales 20 °C/60% h.r. Bien ventiler.
Outil	: raclette en caoutchouc résistant à l'huile, Bona Wool Pad ou une spatule inoxydable
Consommation	: env. 20 m ² /litre, selon l'essence du bois
Sécurité	: non classifié
Inflammabilité	: ininflammable. Risque d'auto-combustion, consulter la fiche de sécurité pour plus d'informations.
Nettoyage	: nettoyer les outils avec du white-spirit. Une fois l'huile sèche, retirer au white-spirit.
Conservation	: 2 ans après date de la production, dans l'emballage d'origine non ouvert.
Stockage/transport	: température entre au moins +5°C et +25°C maximum
Déchets	: disposer des résidus et des bidons vides selon les réglementations locales.
Conditionnement	:
1 L (carton : 6 x 1 L)	
2,5L (carton : 4 x 2,5L)	
5L (carton : 2 x 5L)	

Mise en œuvre

Voir les mises en œuvre séparées sur notre site web :

1. Mise en œuvre Bona Craft Oil sur bois brut
2. Mise en œuvre Bona Craft Oil coloré sur bois brut
3. Mise en œuvre Bona Craft Oil avec nuances (Bona Tone)

Code article

GT563113001	Bona Craft Oil Graphite 1 L
GT562113001	Bona Craft Oil Clay (Argile) 1 L
GT564113001	Bona Craft Oil Ash (Cendre) 1 L
GT561113001	Bona Craft Oil Frost (Givre) 1 L
GT565113001	Bona Craft Oil Umbra (Ombre) 1 L
GT560113001	Bona Craft Oil Pure (Neutre) 1 L
GT560115001	Bona Craft Oil Pure , 4 x 2.5 L
GT563115001	Bona Craft Oil Graphite , 4 x 2,5L L
GT561115001	Bona Craft Oil Frost , 4 x 2.5 L
GT564115001	Bona Craft Oil Ash, 4 x 2.5 L
GT565115001	Bona Craft Oil Umbra 4 x 2.5 L
GT562115001	Bona Craft Oil Clay 4 x 2.5 L

Finition



Ces couleurs sont uniquement à titre indicatif. Elles peuvent montrer des nuances, selon l'écran de votre pc ou selon votre imprimante.

Pure / neutre

Graphite

Frost/ Givre

Ash/Cendre

Umbra/Ombre

Clay/Argile

Bona Craft Oil

Fiche technique

GT560120001	Bona Craft Oil Pure 2 x 5 L
GT563120001	Bona Craft Oil Graphite , 2 x5 L
GT561120001	Bona Craft Oil Frost , 2 x 5 L
GT565120001	Bona Craft Oil Umbra , 2 x 5 L
GT562120001	Bona Craft Oil Clay , 2 x 5 L
GT564120001	Bona Craft Oil Ash, 2 x 5 L

Finition

