

Malibu Dreams

Malibu Rock

Komplexität: **Leicht** | Letzte Schicht: **Bona Craft Oil Graphite**
 Bürsten: **Optional** | Oberfläche: **Natürlich matt**

Eine rustikale und trotzdem elegante Kombination von Graphit und Holz.



Malibu Rock auf gebürsteter Eiche
 Die Ergebnisse können je nach Farbe und Art des Originalholzes variieren.

Verwendete Produkte



Bona Craft Oil Graphit Neutral

Anleitung

Trockenzeit

1. Den Boden vorbereiten und zum Schluss mit Bona Diamantschleifmittel der Körnung 120 schleifen. Sorgfältig staubsaugen.	
2. Die Oberfläche durch Aufbringen einer dünnen Schicht Wasser wässern. Hierzu kann ein Schwamm oder eine kurzhaarige Rolle verwendet werden. Nicht zuviel Wasser verwenden, aber sicherstellen, dass die gesamte Holzoberfläche benetzt wird.	12 Stunden
3. Das Öl sorgfältig umrühren und mit einem Gummiwischer oder einem roten Pad auf den Boden auftragen (etwa 20 – 30 m ² /Liter).	
4. Nach 15 – 30 Minuten die Oberfläche mit einer Einscheibenmaschine und einem roten Pad polieren.	15 – 30 Minuten
5. Eine weitere Schicht Öl auftragen.	
6. Nach weiteren 15 – 30 Minuten überschüssiges Öl mit Bona Waffeltüchern entfernen.	15 – 30 Minuten
7. Für ein perfektes, makelloses Ergebnis zum Schluss mit Bona Wool Pad polieren.	12 – 24 Stunden

Weitere Informationen

- Um eine hohe, gleichmäßige Farbintensität zu gewährleisten, wird empfohlen, den Holzboden vor dem Auftragen des Öls immer zu wässern.