

## Oberflächenbehandlung von Squashböden

Squash-Böden müssen eine hohe Rutschfestigkeit und Griffigkeit besitzen, über die Anforderungen der DIN 18032, Teil II, hinaus. Eine filmbildende Versiegelung scheidet daher aus, da Lackfilme sich durch die ständige Benutzung aufpolieren und im Laufe der Zeit glatter werden.

Den Parkettboden, in den meisten Fällen handelt es sich um Fertigparkett in den Holzsorten Esche/Ahorn (vereinzelt auch Buche), je nach Verschmutzung in 2-3 Arbeitsgängen abschleifen. Der letzte Schliff mit Schleifpapier Körnung 60. Auf einen Feinschliff mit Schleifpapier Körnung 100 oder 120 sollte verzichtet werden, da diese Schleifgänge eine stark polierende Wirkung haben und die Griffigkeit des Bodens herabsetzen.

Anschließend wird der geschliffene Parkettboden ein- bis zweimal mit unserem 2K-PU Wasserlack Bona Traffic HD versiegelt. Bona Traffic HD (Härter zugeben) mit der Bona Wasserlackrolle auftragen, die Auftragsmenge beträgt pro Auftrag ca. 120g/m<sup>2</sup>. Bei stark saugendem Holz ist unter Umständen ein weiterer Anstrich empfehlenswert, wobei in jedem Fall darauf geachtet werden muss, dass kein geschlossener Versiegelungsfilm entsteht. Ein Zwischenschliff darf nicht durchgeführt werden. Ebenso darf im Interesse der Trittsicherheit Bona Traffic HD nicht gespachtelt werden, da durch den Spachtelgang die Holzfasern verklebt werden und damit eine erhöhte Rutschgefahr entsteht. Durch dieses Versiegelungsverfahren wird eine geschlossene Oberfläche vermieden, die natürliche Holzrauigkeit bleibt erhalten, die Rutschfestigkeit ist gewährleistet.

Die notwendigen Markierungsstreifen werden auf die fertige Versiegelung aufgetragen. Bewährt haben sich farbige Zweikomponenten-Polyurethanlacke mit ihrer hohen Abriebfestigkeit und guten Haftung. Lieferung und Ausführung von Linienmarkierungen:

*Kipp GmbH  
Murrstr. 1  
70806 Kornwestheim  
Tel: 0 71 54 - 82 42-0  
Fax: 0 71 54 - 82 42-10*

Zur nebelfeuchten Unterhaltsreinigung von Squash-Böden ist Bona Sportive Cleaner/ Sportive Cleaner Plus im Wischwasser geeignet. Eine Pflege mit wachshaltigen Pflegemitteln wie Bona Polish scheidet aus, da diese sich durch die ständige Benutzung aufpolieren und im Laufe der Zeit glatter werden.

**Bitte beachten:** Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. (Stand 09.2016).

**Bona Vertriebsgesellschaft mbH, Deutschland, Jahnstr. 12, 65549 Limburg  
Tel 06431-4008-0 / Fax: 06431-4008-99100 / email: [empfang@bona.com](mailto:empfang@bona.com)**