


# Erzeugen Sie Ihren eigenen Effekt

## Bona Nordic Tone + Bona Craft Oil Graphite

Bona Nordic Tone verleiht Ihrem Holzboden eine einzigartige wunderschöne skandinavische Optik. Befolgen Sie diesen Anweisungen um den gewünschten 2-dimensionalen Bona-Effekt zu erhalten:

1. Mit dem Bona Einwachsgerät Bona Nordic Tone dünn und gleichmäßig (8–10 m<sup>2</sup> pro Liter / 120–100g/m<sup>2</sup>) entlang der Holzmaserung auftragen. Naß in naß arbeiten und nicht entgegen der Holzrichtung.
2. Für eine intensivere Farbgebung, oder um Ungleichmäßigkeiten des ersten Auftrags zu beseitigen, kann Bona Nordic Tone nach einer Trockenzeit von 1–2 Std. nochmals aufgetragen werden.
3. Letzten Auftrag 5–10 Std. trocknen lassen.
4. Oberfläche vorsichtig mit dem Bona Scrad Pad und einer Einscheibenmaschine (langsame Umdrehung) anschleifen.
5. Fläche entstauben.
6. Bona Craft Oil Graphite dünn und gleichmäßig mit einem Gummiwischer oder einer rostfreien Edelstahlspachtel auftragen, alternativ mit dem Bona Wool Pad und einer Einscheibenmaschine.
7. Nach 15–30 Minuten erfolgt je nach Saugfähigkeit des Holzes ein weiterer Auftrag. Die Anzahl der benötigten Aufträge ist abhängig von der Art und Saugfähigkeit des Holzes, jedoch sind in der Regel 1–2 Aufträge ausreichend.



Bona Nordic Tone + Bona Craft Oil Graphite

8. Überschüssiges Öl mit Bona Wool Pad entfernen und Oberfläche trocken reiben und anschließend mind. 12 Std. ruhen lassen.

### Sie benötigen:

- Bona Nordic Tone
- Bona Craft Oil Graphite
- Bona Einwachsgerät mit Bezug
- Einscheibenmaschine
- Bona Scrad Pad
- Staubsauger
- Bona Waffeltücher/Wool Pad
- Bona Hard Wax Oil
- Gummiwischer
- rostfreie Edelstahlspachtel

Bitte beachten Sie die Sicherheitsdatenblätter und technischen Merkblätter!



### Bona Nordic Tone

Bona Nordic Tone verleiht Ihrem Holzboden eine einzigartige wunderschöne skandinavische Optik. Kombiniert mit Bona Craft Oil, welches in verschiedenen Farben verfügbar ist, erhalten Sie den gewünschten, 2-dimensionalen Bona Effekt.



### Bona Craft Oil

Mit ausgezeichneten Sättigungseigenschaften bietet Bona Craft Oil einen starken Schutz vor Verschleiß und Feuchtigkeit. Es ist eine einzigartige geruchsarme Mischung aus Pflanzenölen mit stark reduziertem VOC-Gehalt – was für Verarbeiter und Nutzer ein hohes Maß an Sicherheit bedeutet.



### Bona Hard Wax Oil

In Kombination mit Bona Craft Oil oder direkt auf Rich Tone verwendet, erreichen Sie eine Verbesserung der Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß und Feuchtigkeit, speziell bei Böden in stark beanspruchten Bereichen.