

# Erzeugen Sie Ihren eigenen Effekt

## Bona Rich Tone + Bona Craft Oil Neutral

Bona Rich Tone mit Bona Craft Oil Neutral hebt die Farbe aus der Tiefe Ihres Holzbodens hervor und gibt Ihrem Zuhause einen unmissverständlichen Hauch von Exklusivität. Folgen Sie diesen Schritten, um den einzigartigen 2-dimensionalen Bona-Effekt zu erreichen.

1. Mit dem Bona Einwachsgerät Bona Rich Tone dünn und gleichmäßig (8–10 m<sup>2</sup> pro Liter / 120–100g/m<sup>2</sup>) entlang der Holzmaserung auftragen. Naß in naß arbeiten und nicht entgegen der Holzrichtung.
2. Für eine intensivere Farbgebung oder um Ungleichmäßigkeiten des ersten Auftrags zu beseitigen, kann Bona Rich Tone nach einer Trockenzeit von 1–2 Std. nochmals aufgetragen werden.
3. Letzten Auftrag 5–10 Std. trocknen lassen.
4. Oberfläche vorsichtig mit dem Bona Scrad Pad und einer Einscheibenmaschine (langsame Umdrehung) anschleifen.
5. Fläche entstauben.
6. Bona Craft Oil Neutral mit einem Gummiwischer oder einer rostfreien Edelstahlspachtel auftragen, alternativ mit dem Bona Wool Pad und einer Einscheibenmaschine.
7. Nach 15–30 Minuten erfolgt je nach Saugfähigkeit des Holzes ein weiterer Auftrag. Die Anzahl der benötigten Aufträge ist abhängig von der Art und Saugfähigkeit des Holzes, jedoch sind in der Regel 1–2 Aufträge ausreichend.



Bona Rich Tone + Bona Craft Oil Neutral

8. Danach den Überschuss mit der Einscheibenmaschine und saugenden Bona Waffeltüchern trocken reiben. Es dürfen keine Reste auf der Oberfläche stehen bleiben! Fläche mindestens 12 Std. ruhen lassen.
9. Der Auftrag von Bona Hard Wax Oil erfolgt nach einer Trocknung von mind. 12 Std. Fläche im Anschluss über Nacht trocknen lassen. Wird Bona Hard Wax Oil nicht verwendet muss Bona Craft Oil mind. 24 Std. trocknen.

### Sie benötigen:

- Bona Rich Tone
- Bona Craft Oil Neutral
- Bona Einwachsgerät mit Bezug
- Einscheibenmaschine
- Bona Scrad Pad
- Staubsauger
- Bona Waffeltücher/Wool Pad
- Bona Hard Wax Oil
- Gummiwischer
- rostfreie Edelstahlspachtel

Bitte beachten Sie die Sicherheitsdatenblätter und technischen Merkblätter!



Bona Rich Tone

Dunkle, rauchige Töne sind immer mit moderner Exklusivität und sinnlicher Perfektion in Verbindung gebracht worden. Bona Rich Tone holt aus Ihrem Boden die Farbe aus der Tiefe des Holzes und gibt Ihrem Zuhause den unmissverständlichen Hauch von Exklusivität.



Bona Craft Oil

Mit ausgezeichneten Sättigungseigenschaften bietet Bona Craft Oil einen starken Schutz vor Verschleiß und Feuchtigkeit. Es ist eine einzigartige geruchsarme Mischung aus Pflanzenölen mit stark reduziertem VOC-Gehalt – was für Verarbeiter und Nutzer ein hohes Maß an Sicherheit bedeutet.



Bona Hard Wax Oil

In Kombination mit Bona Craft Oil oder direkt auf Rich Tone verwendet, erreichen Sie eine Verbesserung der Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß und Feuchtigkeit, speziell bei Böden in stark beanspruchten Bereichen.