

Bona Nordic Tone

Technisches Merkblatt

Finishing



Bona Nordic Tone ist eine Vorbehandlung für Bona Craft Oil, um eine intensive weiße Einfärbung zu erreichen. Es hemmt die Holzvergilbung und kann sowohl auf Weichholz, als auch auf Hartholz verwendet werden. Die Färbung von Bona Nordic Tone kann durch einen weiteren Auftrag intensiviert und auch durch die Hinzugabe von bis zu 5 % Bona MixColour verändert werden.

- Leicht aufzutragen und schnelle Trocknung
- Weißfärbung kann durch die Anzahl der Aufträge variiert werden
- Wasserbasiert und geruchsfrei

Technische Daten

Basis:	Leicht alkalische Lösung, pigmentiert
Verdünnung:	Nicht verdünnbar
Trockenzeit:	- Zwischen den Aufträgen 1-2 Std.* - Für anschließenden Ölauftrag: 5-10 Std.* <i>*Unter normalen klimatischen Bedingungen, 20°C/60% rel. Auf gute Belüftung achten.</i>
Auftragswerkzeuge:	Bona Einwachsgerät
Verbrauch:	Ca. 8-10m ² pro Liter und Auftrag Abhängig von der Saugfähigkeit des Holzes
Kennzeichnungspflicht:	Nicht kennzeichnungspflichtig, näheres siehe Sicherheitsdatenblatt
Reinigung:	Werkzeuge mit Wasser und Seife. Angetrocknetes Material schrubben mit Wasser und Seife
Gebindeentsorgung:	Deutschland über DSD Österreich über ARA 12830
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 3 Jahre ab Herstellungsdatum
Lagerung:	Zwischen +5°C und +25°C an einem gut belüfteten Ort
Lieferform:	3 x 5 Liter

Beachten Sie die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt

Oberflächenvorbereitung

Der Boden muss sich den klimatischen Bedingungen am Einbauort angepasst haben, gut geschliffen, trocken und frei von Schleifstaub, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein. Bona Nordic Tone sollte Raumtemperatur haben und vor dem Gebrauch gut geschüttelt werden. Bei einem Verbrauch von mehr als einem Gebinde sollte die erforderliche Menge in einem separaten Behälter gefüllt und ausreichend durchgerührt werden um einen gleichmäßigen Farbton zu erreichen. Optimale Verarbeitungsbedingungen herrschen bei 20-25°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 30-60%. Die Mindesttemperatur muss über 16°C liegen.

Verarbeitung

Unbehandeltes, fachgerecht geschliffenes Holz:

Möglichkeit 1	Möglichkeit 2
1 x Bona Nordic Tone	1 x Bona Nordic Tone
1 x Bona Craft Oil neutral oder farbig	1 x Craft Oil neutral
1 x Bona Hard Wax Oil	

Bei der Kombination von Bona Nordic Tone und farbigem Bona Craft Oil, ist es erforderlich die Oberfläche zusätzlich mit Bona Hard Wax Oil zu schützen. In stark frequentierten Bereichen ist es sogar zu empfehlen Bona Hard Wax Oil zweimal aufzutragen um einen höheren Schutz gegen Verschleiß zu erreichen.

Bona[®]

Bona Nordic Tone

Technisches Merkblatt

Finishing



1. Mit dem Bona Einwachsgerät Bona Nordic Tone dünn und gleichmäßig (8-10 m² pro Liter / 120-100g/m²) entlang der Holzmaserung auftragen. Naß in naß arbeiten, und nicht entgegen der Holzrichtung
2. Für eine intensivere Farbgebung, oder um Ungleichmäßigkeiten des ersten Auftrags zu beseitigen, kann Bona Nordic Tone nach einer Trockenzeit von 1-2 Std. nochmals aufgetragen werden.
3. Letzten Auftrag 5-10 Std. trocknen lassen
4. Oberfläche vorsichtig mit dem Bona Scrad Pad und einer Einscheibenmaschine (langsame Umdrehung) anschleifen
5. Fläche entstauben
6. Bona Craft Oil in der gewünschten Farbe dünn und gleichmäßig auftragen
7. Überschüssiges Öl mit Bona WoolPad entfernen und Oberfläche trocken reiben und anschließend mind. 12 Std. trocknen lassen
8. Im Falle eines farbigen Öls anschließend Bona Hard Wax Oil dünn und gleichmäßig mit der Bona Mohairrolle 1 bis 2mal auftragen (je nach Beanspruchung), um die Farbpigmente besser zu schützen.

Bitte separate Verarbeitungsanleitungen, sowie die entsprechende Pflegeanweisung beachten.

Für die Anwendung auf Exotenhölzern wenden Sie sich bitte an die Bona Anwendungstechnik.

Weitere Produktinformationen, Pflegeanweisungen und Sicherheitsdatenblätter sind unter www.bona.com/de verfügbar.

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit.

Service Telefonnummer Deutschland 0180 42 66 283

Service Telefonnummer Österreich: 0 800 22 52 82

Bona[®]