

Consiga el efecto deseado

Bona Nordic Tone + Bona Craft Oil Frost

Realce el carácter único de su hogar con el tratamiento de tono escandinavo tradicional y Bona Craft Oil Frost . Siga estos pasos para conseguir el efecto bidimensional característico de Bona:

1. Utilizando un recambio aplicador de aceites o una brocha para suelos ancha y de cerdas finas, aplique una capa uniforme de Bona Nordic Tone en la dirección de la veta de la madera (8-10 m²/L, 120-100 g/m²). Superposición húmedo sobre húmedo.
2. Si se desea más intensidad o si la primera aplicación es desigual, aplique una segunda capa después de 1-2 horas.
3. Deje que la aplicación final seque durante 5-10 horas.
4. Lije la superficie suavemente con un pad Bona Scrad fijado en la pulidora (bajas rpm). Mueva la máquina de forma rápida y sistemática.
5. Pase el aspirador para eliminar el polvo.
6. Aplique Bona Craft Oil Frost con un pad de lana Bona Woolpad.
7. Después de 15-30 minutos, aplique otra mano de aceite hasta que la superficie quede saturada, es decir, hasta que la madera no absorba más aceite. El número de tratamientos necesarios depende del tipo de madera, pero suele bastar con 1-2 tratamientos.
8. Si es necesario, elimine el excedente de aceite con un trapo de algodón y deje secar la superficie durante la noche, un mínimo de 12 horas.



Bona Nordic Tone + Bona Craft Oil Ash

Necesitará

- Bona Nordic Tone
- Bona Craft Oil Frost
- Recambio aplicador de aceites o brocha para suelos ancha
- Pulidora
- Pad Bona Scrad
- Aspirador
- Pad de lana Bona Woolpad
- Trapo de algodón



Bona Nordic Tone

Bona Nordic Tone le ayuda a realzar el carácter único de su hogar con un tratamiento de tono escandinavo tradicional. Al combinarlo con Bona Craft Oil, disponible en diferentes colores, puede conseguir ese efecto bidimensional característico de Bona que usted desea.



Bona Craft Oil

Debido a sus excelentes propiedades de saturación de la madera, Bona Craft Oil otorga a los suelos una protección profunda contra el desgaste, a los productos químicos y la humedad. Es un aceite vegetal natural virtualmente inodoro y con un contenido en COV significativamente reducido, por lo que es seguro trabajar con él y aplicarlo en casa.