

Creëer uw Gewenste Effect

Bona Craft Oil Ash

Creëer een gevoel van balans en geef uw vloer een heldere, neutrale uitstraling met Bona Craft Oil Ash. Volg deze stappen om uw gewenste effect te creëren:

1. Breng Bona Craft Oil Ash aan met een rode pad, olie-resistente rubber wisser, rvs spatel of blokkwast.
2. Normaal gesproken is 1 laag voldoende. Indien de vloer schraal is, breng dan binnen 30 minuten een tweede laag aan.
3. De vloer in verschillende richtingen naboenen met een boenmachine (150 omw./per minuut) voorzien van de Bona Wool Pad.
4. Nadat alle olie is ingeboend en egaal is, de vloer 24 uur laten drogen.



Bona Craft Oil Ash

Kleuren op een computerscherm of geprint kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Benodigheden:

- Bona Craft Oil Ash
- Rode pad, olie-resistente rubber wisser, rvs spatel of blokkwast
- Bona Wool Pad
- Katoenen doek



Bona Craft Oil

Met uitgesproken eigenschappen van houtverzadiging, geeft Bona Craft Oil diepe bescherming tegen slijtage, chemicaliën en vocht. Een natuurlijke plantaardige olie, vrijwel zonder geur en met een beduidend laag VOS-gehalte. Met een veilige werk- en leef sfeer als gevolg.

bona.com/bonaoilssystemNL

Bona[®]