


Creëer uw Gewenste Effect

Bona Nordic Tone + Bona Craft Oil Graphite

Accentueer het unieke karakter van uw huis met de traditionele Scandinavische kleurbehandeling en Bona Craft Oil Graphite. Volg deze stappen om Bona's 2-dimensionale effect te creëren:

1. Breng een gelijkmatige laag Bona Nordic Tone aan met een Bona Olie Vachtwischer in de richting van de houtnerf (8-10 m²/liter - 120-100 g/m²). Nat-in-nat overlappen.
2. Indien er meer intensiteit is gewenst of als de 1e laag oneffen is, dan is het mogelijk om een tweede laag aan te brengen na 1-2 uur.
3. Laat de laatste laag 5-10 uur drogen.
4. Het oppervlak voorzichtig schuren met een Bona Scrad Pad onder een boenmachine (laag toerental). Beweeg de machine snel en systematisch.
5. Stofzuigen om het stof te verwijderen.
6. Breng Bona Craft Oil Graphite aan met een rode pad, olie-resistente rubber wisser, rvs spatel of blokkwast.
7. Normaal is 1 laag voldoende. Indien de vloer schraal is of als er meer kleur gewenst is, breng dan binnen 30 minuten nog een tweede laag aan.
8. De vloer in verschillende richtingen naboenen met een boenmachine (150 omw./min.) voorzien van de Bona Wool Pad.
9. Verwijder de overtollige olie met katoenen doeken en laat het oppervlak 24 uur drogen.



Bona Nordic Tone + Bona Craft Oil Graphite

Kleuren op een computerscherm of geprint kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Benodigheden:

- Bona Nordic Tone
- Bona Craft Oil Graphite
- Bona Vachtwischer / brede vloerborstel
- Boenmachine
- Bona Scrad Pad
- Stofzuiger
- Rode pad, olie-resistente rubber wisser, rvs spatel of blokkwast
- Bona Wool Pad
- Katoenen doek



Bona Nordic Tone

Bona Nordic Tone helpt het unieke karakter van uw huis te accentueren met de traditionele Scandinavische kleurbehandeling. In combinatie met Bona Craft, leverbaar in verschillende kleuren, kunt u uw gewenste Bona 2-dimensionale effect creëren.



Bona Craft Oil

Met uitgesproken eigenschappen van houtverzadiging, geeft Bona Craft Oil diepe bescherming tegen slijtage, chemicaliën en vocht. Een natuurlijke plantaardige olie, vrijwel zonder geur en met een beduidend laag VOS-gehalte. Met een veilige werk- en leef sfeer als gevolg.