

Bona Craft Oil 1K – neutrale olie

Gebruiksaanwijzing neutrale olie: Bona Craft Oil 1K Pure

Deze instructie is alleen voor gebruik van de neutrale Bona olie: Bona Craft Oil 1K Pure, op onbehandeld hout. Voor andere manieren van gebruik zie de overige gebruiksaanwijzingen op onze website.

Vorbereidingen

Controleer of de vloer is geacclimatiseerd aan de gebruiksomgeving, goed is geschuurd en droog en vrij van schuurstof, oude olie, was en andere verontreinigingen is. Laat het product op kamertemperatuur komen en schud het blik goed vóór gebruik. Het product kan het beste worden aangebracht bij een temperatuur tussen 20-25°C en een luchtvochtigheid van 30-60%. Hoge temperaturen en een lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd; lage temperaturen en een hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. **Minimumtemperatuur voor gebruik is 16°C.**

Behandelingsschema

1-2 opvolgende lagen Bona Craft Oil 1K

Gebruiksaanwijzing

1. Breng de olie aan met behulp van een rode pad, oliebestendige rubber wisser, rvs spatel of blokkwast.
2. Normaal gesproken is 1 laag voldoende. Indien de vloer schraal is, breng dan binnen 30 minuten een tweede laag aan.
3. De vloer in verschillende richtingen naboenen met een boenmachine (150 omw./per minuut) voorzien van de Bona Wool Pad.
4. Nadat alle olie is ingeboend en egaal is, de vloer 24 uur laten drogen.

WAARSCHUWING: BONA CRAFT OIL BEVAT DROGENDE OLIËN. RISICO OP ZELFONTBRANDING. PLAATS GEBRUIKTE DOEKEN, PADS EN ANDER MATERIAAL IN WATER OF IN AFGEDICHTE METALEN BAKKEN.

Droogtijd (bij 20°C/60% r.v.): 24 uur - verwacht een langere droogtijd voor exotisch hout en bij lagere temperaturen. Het terugplaatsen van meubels kan na 24 uur, maar wacht ca. 1 week voor het terugplaatsen van tapijten en andere vloerbedekkingen én met het vochtig reinigen.

Onderhoud

Reinig de vloer regelmatig met een droge mop of een stofzuiger. Wanneer nodig nat reinigen met een vochtige mop met Bona Soap toegevoegd aan het reinigingswater.

Noot: reinig altijd met een zo droog mogelijke methode. Voor onderhoud en het oppervlak in goede conditie te houden gebruik Bona Care Oil. De frequentie hiervan wordt bepaald door het slijtageniveau en kan variëren van één maal per jaar in een huiselijke omgeving tot een paar maal per jaar in een commerciële omgeving.

Meer gedetailleerde instructies kunt u terugvinden op www.bona.com.

Belangrijke informatie

De informatie in deze instructietekst is tot stand gekomen met onze beste, huidige kennis van zaken en maakt geen aanspraak op volledigheid. De gebruiker is verantwoordelijk voor het vaststellen dat het product en de aanbevelingen hierin geschikt zijn voor het aangewezen doel en de huidige situatie voorafgaand aan het gebruik. Bona kan alleen garantie geven op het product zelf. In geval van twijfel eerst een test maken. De gebruiker is verplicht om vóór gebruik van dit product eerst alle informatie op de etiketten en veiligheidsinformatiebladen te lezen en te begrijpen.

Afwerking



**1-LAAG-
SYSTEEM**

Bona[®]

BELGIË

Bona NV
Leuvensteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com