



Geadviseerde richtlijnen bij het werken met Bona watergedragen vloerlakken

De basisregels voor het werken met Bona watergedragen vloerlakken zijn eenvoudig

De eerste laag die wordt aangebracht is bepalend voor de uiteindelijke kleuring van de vloer.

De laatste laag (ofwel toplaag) bepaalt de slijtvastheid en de glansgraad welke bereikt wordt.

EINDKLEUR

Uitgaande van de gewenste eindkleur (dus de eerste (grondlak-)laag) kan een keuze gemaakt worden uit (van licht naar donker):

- 1 Bona White : Voor een bleek tot witte uitstraling, in twee of drie lagen toe te passen. Niet geschikt voor patroonvloeren (zoals blokpatroon en visgraat)
- 2 Bona Natural : Dit is het Bona Natural Systeem, en zorgt voor een natuurlijke uitstraling van het hout (lichte kleur) en onbehandeld gevoel. Voor woonkamer- en licht- commercieel gebruik in een 2-laagssysteem (1x Bona Natural, 1x Bona Mega Natural) aanbrengen. Voor zwaarder commercieel gebruik kiezen voor: 1x Bona Natural, 2x Bona Traffic Natural 2-k.
- 3 Bona Novia : Geen grondlak noodzakelijk; 3 lagen van deze lak achter elkaar gebruiken
- 4 Bona Classic : af te werken met Bona Mega of Bona Traffic (HD) 2-k PU
- 5 Bona Prime Intense : af te werken met Bona Mega of Bona Traffic (HD) 2-k PU
- 6 Bona Prime Amberseal : Voor een warmere uitstraling, in twee lagen toepassen, dan nog maar één keer aflakken met Bona Mega of Bona Traffic (HD) 2-k PU
- 7 Bona Craft olie 2k : voor het inkleuren van de vloer (zie productblad). Alléén overlakken met de Bona Traffic HD of Traffic Natural

Specifieke gevallen: voor specifieke gevallen kan gekozen worden voor de Bona Gel (zie productblad). Op kalkhoudende houtsoorten (met name kambala, afzelia en merbau) wordt het beste eindresultaat bereikt door gebruik te maken van 2 lagen Bona Prime Amberseal en één van de Bona aflakken.

GLANSGRAAD

Uitgaande van de gewenste glansgraad kan achtereenvolgens gekozen worden voor (van extra mat naar glanzend):

- 1 Bona Mega of Traffic Natural: zeer matte uitstraling, onbehandeld effect, stroef oppervlak, klasse R9*
- 2 Bona Traffic HD 2-k PU : extra matte, matte of zijdemat uitstraling
- 3 Bona Mega : extra matte, matte, zijdemat of glans uitstraling
- 4 Bona Novia : matte, zijdemat of glans uitstraling
- 5 Bona Traffic HD Anti Slip : voor ruimtes waar een hoge slipweerstand bereikt dient te worden (trappen, publieke ruimtes etc.), klasse R9*

* volgens DIN 51130, zie website voor meer uitleg

BESCHERMINGSGRAAD

Uitgaande van de gewenste beschermingsgraad kan gekozen worden uit (van woonkamer- tot projectkwaliteit):

- 1 Bona Novia
- 2 Bona Mega (in alle varianten van de Bona Mega)
- 3 Bona Traffic, Traffic Natural 2-k PU
- 4 Bona Traffic **HD** 2-k PU, nog ca. 40% slijtvaster dan de bekende Bona Traffic 2-k PU

Waarom kiezen voor Bona Traffic HD?

Ongeëvenaarde slijtvastheid, na 12 uur (!!!) al maximaal belastbaar, verkrijgbaar in 3 glansgraden.

Specifieke toepassingen: voor specifieke toepassingen of andere combinaties van toepassingen kunt u altijd met ons verkoopteam contact opnemen om een gedegen advies (op maat) te krijgen.

Sportvloeren: voor sportvloeren hebben wij het Bona Sportive Systeem ontwikkeld. Raadpleeg ook daarvoor de productbladen.