

Touch of Grace

Grace Dark

Complexiteit: **Gemiddeld** | Toplaag: **Traffic HD zijdemat**
 Borstelen: **Vereist** | Afwerking: **Zijdemat**

Zelfverzekerdheid en elegantie door borstelen en lakken.

*Grace Dark aangebracht op geborsteld wit eiken.
 Resultaten kunnen variëren afhankelijk van de kleur
 en het soort van de oorspronkelijke houten vloer.*

Gebruikte producten



1x Bona Classic



2x Bona Decor Paint
Dark Grey



1x Bona Traffic HD
zijdemat

Aanwijzingen

Droogtijd

1. Bereid de vloer voor en schuur deze op met korrel 120. Goed stofzuigen.	
2. Breng Bona Classic aan met een roller of een andere geschikte applicator (ong. 8-10 m ² /l).	1-2 uur
3. Breng de vloerverf aan met een Bona Microfiber Roller van 5 mm op en laat de verf drogen.	2-3 uur
4. Schuur het oppervlak, om opstaande houtvezels te verwijderen, licht op met korrel 120. Stofzuigen of met een doek afnemen.	
5. Breng eventueel voor een volledige dekking een tweede laag verf aan en laat de verf drogen.	2-3 uur
6. Bescherm het oppervlak met Bona Traffic HD zijdemat.	6-12 uur
7. In drukbelopen zones kan een extra laklaag nodig zijn.	

Overige informatie

- Voor zones waar minder weerstand tegen slijtage vereist is, kan een andere parketlak gebruikt worden, zoals Bona Mega of Bona Traffic.
- In drukbelopen zones kunnen ter afsluiting twee lagen Bona Traffic HD worden aangebracht.

Speciale aandachtspunten

Om het echte houtgevoel te handhaven, is borstelen noodzakelijk.

Deze aanwijzingen beschrijven het algemene proces van het behandelen van houten vloeren. Ze mogen niet gezien worden als vervanging van technische datasheets of veiligheidsinformatiebladen die gewijzigd kunnen worden en deze moeten voorafgaand aan gebruik worden doorgelezen. De aanbevolen droogtijden zijn gemiddelde droogtijden bij 20°C/60% RV en moeten worden aangepast aan de plaatselijke in het pand geldende omstandigheden.