

Malibu Dreams

Malibu Rock

Complexiteit: **Eenvoudig** | Toplaag: **Craft Oil 2K Graphite**
 Borstelen: **Optioneel** | Afwerking: **Natuurlijk mat**

Grafiet en hout, schitterend verwerkt in een rustieke en toch elegante look.

Malibu Rock aangebracht op geborsteld wit eiken.
 Resultaten kunnen variëren afhankelijk van de kleur
 en het soort van de oorspronkelijke houten vloer.

Gebruikte producten



1x Bona Craft Oil 2K
Graphite

Aanwijzingen

Droogtijd

1. Bereid de vloer voor en schuur deze op met korrel 100. Goed stofzuigen.	
2. Breng een dunne laag water op het oppervlak aan om de houtvezels te openen. Hiervoor kan een spons of een roller met korte haren worden gebruikt. Wees terughoudend met de hoeveelheid water, maar zorg er wel voor dat al het hout goed nat wordt.	12 uur
3. Roer de olie goed door en breng deze aan op de vloer met een wisser of een rode pad (ong. 40 m ² /l).	
4. Boen het oppervlak na 15-30 minuten met een 1-schijfsmachine voorzien van een rode pad.	15-30 min
5. Boen, na nog eens 15-30 minuten, het teveel aan olie op met een katoenen doek.	15-30 min
6. Boen de vloer voor een perfecte afwerking nog een keer met een Bona Wool Pad.	12-24 uur

Overige informatie

- Om zeker te zijn van kleurintensiteit en -uniformiteit wordt het met water openen van houtvezels voorafgaand aan het aanbrengen van de olielaag altijd aanbevolen.

Deze aanwijzingen beschrijven het algemene proces van het behandelen van houten vloeren. Ze mogen niet gezien worden als vervanging van technische datasheets of veiligheidsinformatiebladen die gewijzigd kunnen worden en deze moeten voorafgaand aan gebruik worden doorgelezen. De aanbevolen droogtijden zijn gemiddelde droogtijden bij 20°C/60% RV en moeten worden aangepast aan de plaatselijke in het pand geldende omstandigheden.