

Bona Craft Oil 1-LAAGSYSTEEM

Technisch Merkblad

Bona Craft Oil is een unieke mix van verschillende plantaardige oliën, gemodificeerd voor superieure impregnatie en langdurige bescherming van houten vloeren. De exclusieve mix heeft een laag geurgehalte, is gemakkelijk verwerkbaar en geeft een verminderd vergelend effect. De formule is milieuvriendelijk met een hoog oliegehalte en een lage hoeveelheid aan oplosmiddelen (<4%), wat ook betekent dat het hout kan worden verzadigd met een beperkte hoeveelheid olie. Geschikt voor houten vloeren in openbare en huishoudelijke omgevingen, alsmede voor meubels en ander houtwerk.

- extreem hoge verzadigingsgraad
- sneldrogend en eenvoudig aan te brengen
- laag VOS-gehalte en geurgehalte
- veilig voor gebruik op kinderspeelgoed en werkbladen, voldoet aan EN 71-3

Technische gegevens

Productbasis	: gemodificeerde plantaardige oliën
Kleuren	: Pure & Frost
Vast stofgehalte	: ca. 96-98% (afhankelijk van de kleur)
VOS-gehalte	: <4%
Verdunning	: niet verdunnen
Droogtijd	: - beloopbaar na 24 uur* Indien men besluit een 2 ^e laag aan te brengen, is de droogtijd tussen de lagen max. 30 minuten* <i>* bij normale condities 20 °C/60% r.v. Zorg voor goede ventilatie.</i>
Gereedschap	: rode pad, Wool Pad, rvs spatel, olie-resistente rubber wisser of blokkwast
Verbruik	: ca. 20 m ² /liter afhankelijk van de houtsoort
Veiligheid	: niet geclassificeerd
Brandgevaarlijk	: niet brandbaar. Risico van zelfontbranding, zie het veiligheidsinformatieblad voor meer informatie.
Reiniging	: gereedschap reinigen met wasbenzine. Opgedroogd materiaal kan verwijderd worden met wasbenzine.
Houdbaarheid	: 3 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/transport	: de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C
Afval	: restanten en lege cans afvoeren volgens de lokale regelgeving
Verpakking	: 1 liter, 2,5 liter 5 liter (alleen de kleur Pure)

Gebruiksaanwijzing

Zie de aparte gebruiksaanwijzingen op onze website:

1. Gebruiksaanwijzing neutrale Bona Craft Oil op onbehandeld hout
2. Gebruiksaanwijzing gekleurde Bona Craft Oil op onbehandeld hout



Natuurlijke oplossingen voor gezonde vloeren

Bona's complete olie-assortiment is vernieuwd! Gemaakt van plantaardige grondstoffen, met uitzonderlijk lage VOS-gehaltes en ze bevatten GEEN gevaarlijke stoffen zoals kobalt en ketoximen. Hierdoor hebben de Bona producten een hoog oliegehalte en dit zorgt voor een zeer hoge mate van verzadiging zodat er minder olie hoeft worden te gebruikt wat resulteert in gezonde vloeren en een langdurige bescherming.

✓ Natuurlijke oplossingen ✓ Veilig voor kinderen ✓ Kobaltvrij

Afwerking



Kleuren

Kleuren op een computerscherm of geprint kunnen afwijken van de werkelijkheid.



Hier in vertrouwde handen!
Dit Bona Product is
Geschikt voor vloerverwarming

Bona®

BELGIË
Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND
Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com