

# Bona D501

## Technisch merkblad

Bona D501 is een 1-component primer voor de voorbereiding van ondergronden voorafgaand aan het gebruik van silaangebaseerde Bona lijmen, in het bijzonder Bona R848, R848T, Bona Quantum en Bona Titan. Het is geschikt voor absorberende en niet-absorberende ondergronden (met uitzondering van de magnesium industriële vloeren) en voor spaanplaat panelen en soortgelijke ondergronden.

- oplosmiddelvrij
- waterdoorlatend
- stof-bindend

### Technische gegevens

Basis	: synthetische dispersie
Kleur	: wit
Viscositeit	: makkelijk strijkbaar
GISCODE	: D1
EMICODE	: EC1 Plus
Dichtheid	: ca. 1.0 g/cm <sup>3</sup>
Schoonmaakmiddel	: water
Opslag/transport	: de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en niet hoger dan +25°C; opslaan op een droge, goed geventileerde plaats
Houdbaarheid	: 6 maanden na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Verpakking	: 5 liter cans, 3 per doos
Verbruik	: circa 100-150 g/m <sup>2</sup>
Droogtijd	: ca. 1 tot 2 uur afhankelijk van het zuigend vermogen van de ondergrond en omgevingstemperatuur.

Meer technische informatie kunt u vinden in de veiligheidsbladen.

### Vorbereiding

De ondergrond moet egaal, absoluut droog, schoon, vrij van scheuren, trek- en drukvast en niet te glad of te ruw zijn.

Geschikte ondergrond (ook eventueel met vloerverwarming):

- cement
- anhydriet(tegel)
- houten ondergronden
- spaanplaten V100

### Gebruiksaanwijzing

Voor het verwerken van het voorstrijkmiddel de navolgende klimatologische voorwaarden in acht nemen (waarden voor Centraal Europa):

- luchttemperatuur: minimaal 18 °C
- vloertemperatuur: minimaal 15 °C (bij vloerverwarming niet boven 20 °C)
- relatieve vochtigheid: maximaal 70%

Het voorstrijkmiddel gelijkmatig opbrengen met borstel of roller - opeenhopingen en plassen vermijden - en tot een transparante film laten drogen. Na droging kan het parket worden gelijmd.

Let eveneens op de instructie van de parketleverancier.

*Bona neemt slechts de verantwoordelijkheid van het geleverde product en draagt geen verantwoordelijkheid voor het totaal geïnstalleerde product. In geval van twijfel een test uitvoeren. Bekijk ook andere Bona product informatiebladen.*

Lijmen



Hier in **vertrouwde handen!**  
Dit Bona Product is  
Geschikt voor vloerverwarming

## Bona®

**BELGIË**

Bona NV  
Leuvensesteenweg 542/C.3  
1930 Zaventem  
T: 02/721 27 59  
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11  
www.bona.com

**NEDERLAND**

Bona Benelux BV  
Hulswitweg 6  
2031 BG Haarlem  
Tel. 023-5421864  
bona.nl@bona.com  
www.bona.com